

**TECHNISCHES DATENBLATT**

NUR ZUM FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH

<b>T1 EXTRA CUT</b> POLIERPASTE	
<b>ARTIKELNUMMER</b>	
15791 (1 kg) 16144 (250 g) 16145 (100 g x 12 Stk./ display)	
<b>FARBE:</b> weiß	
<b>DICHTE:</b> 1,37 g/cm3	

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>
<p>BRAYT T1 EXTRA CUT ist eine Polierpaste, die für alle Autolacke geeignet ist, auch für harte, kratzfeste Lacke (einschließlich Keramiklacke). Das Produkt wird sowohl für frische polymerisierte Lacke als auch für alte Lackbeschichtungen empfohlen. Entfernt mühelos Kratzer und Schleifspuren, die beim Schleifen mit P1500-Schleifpapier entstanden sind. Enthält keine Silikone oder Füllstoffe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Schnittkraft:</b> 9/10</li> <li>• <b>Glanzgrad:</b> 6/10</li> <li>• <b>Anwendung:</b> Handarbeit, Maschinenarbeit (Rotationsmaschine)</li> </ul>

<b>EMPFOHLENE APPLIKATOREN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• BRAYT POLIERSCHWAMM HART gelb</li> <li>• BRAYT POLIERSCHWAMM WEICH Grau</li> <li>• BRAYT LAMMFELL TYP "D" gelb</li> <li>• BRAYT LAMMFELL TYP "MM" weiß</li> <li>• WEITERE APPLIKATOREN, DIE IM BRAYT-SYSTEM VERFÜGBAR SIND</li> </ul>

<b>ANWENDUNG</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei harten und kratzfesten Lacken soll ein Lammfell oder ein harter Schwamm verwendet werden.</li> <li>• Eine kleine Menge der Polierpaste auf ein Element oder auf einen Applikator aufbringen.</li> <li>• Wenn ein neues Lammfell oder ein neuer Schwamm verwendet wird, empfiehlt es sich, die Polierpaste auch auf dem Applikator aufzubringen und vorzupolieren.</li> <li>• Mit einer Rotationsmaschine polieren. Drehzahlbereich: 1200 bis 1600 U/Min, leichter oder mittlerer Druck</li> <li>• Bis zur Beseitigung aller Mängel polieren.</li> <li>• Rückstände der Paste mit Hilfe eines Mikrofasertuchs entfernen.</li> <li>• Bei den großen Oberflächen empfiehlt es sich, stufenweise an einzelnen Teilen zu arbeiten.</li> </ul> <p>Für einen höheren Glanz wird empfohlen, im zweiten Schritt T2 Antihologram &amp; Microscratch Remover zu verwenden.</p>

<b>LAGERUNG</b>
Das Produkt sollte in einem dicht verschlossenen Behälter, in Räumen mit einer Temperatur von 0 - 45°C, fern von Feuer-, Wärme- und Sonnenquellen gelagert werden. Behälter nach jedem Gebrauch sofort verschließen. Vor Frost schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

<b>GEWÄHRLEISTUNG</b>	
T1 EXTRA CUT	24 Monate ab Herstellungsdatum

**HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG**

Die in den Technischen Datenblättern enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Informationen aktuell und korrekt.

Da die Firma TROTON die Bedingungen, unter denen ein Produkt verwendet werden kann, nicht kontrollieren oder vorhersagen kann, sollte jeder Benutzer die Informationen im spezifischen Kontext der beabsichtigten Verwendung überprüfen. Soweit gesetzlich zulässig, haftet TROTON nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung oder dem Vertrauen auf die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen ergeben.

In Anbetracht der Vielzahl von Faktoren, die auf die Verwendung und den Gebrauch eines TROTON-Produkts einwirken können, von denen einige nur dem Wissen und der Kontrolle des Benutzers unterliegen, ist es wichtig, dass der Benutzer das TROTON-Produkt bewertet, um festzustellen, ob das Produkt für einen bestimmten Zweck geeignet ist und ob das Produkt für die Art der Verwendung des Benutzers geeignet ist.

Unter keinen Umständen haftet TROTON gegenüber dem Benutzer oder Dritten für indirekte, sekundäre, zufällige, besondere oder strafrechtliche Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die aus der Verwendung von TROTON hergestellten Produkten und / oder Dienstleistungen von TROTON entstehen könnten.

**Bemerkung:**

Die vorgenannten Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen, langjährigen Erfahrungen und gewissenhaften Laboruntersuchungen. Die etablierte Marktposition entbindet uns nicht von der ständigen Qualitätskontrolle unserer Produkte. Wir sind jedoch nicht verantwortlich für die Endergebnisse in der unsachgemäßen Lagerung oder Verwendung unserer Produkte und für Arbeiten, die mit der Kunst des guten Handwerks nicht vereinbar sind. Bitte beachten Sie, dass TDS unser bestes Wissen über das Produkt sowie dessen Verwendungsweise zusammenfasst, basierend auf den derzeit verfügbaren Informationen. Unsere Produkthaftung ist in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zusammenarbeit beschrieben. Troton trägt weder direkt noch indirekt Verantwortung für Verluste, die im Zusammenhang mit der Verwendung oder Applikation des Produkts entstehen, unabhängig davon, ob sie den Beratungen, Spezifikationen, Empfehlungen oder Informationen entsprechen, die im TDS enthalten sind.

TROTON Sp. z o.o.  
Ząbrowo, Polen