

TECHNISCHES DATENBLATT

NUR ZUM FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH

MASTER SPRAY SCHWARZ MATT, HALBMATT, GLANZ



PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertiger und schnell trocknender Acryllack zum Abdecken von Metall-, Holz-, Glas- und Kunststoffoberflächen. Geeignet für die Verwendung im Innen- und Außenbereich. Der Lack bleicht nicht aus. Beständig gegen Korrosion, UV-Strahlung, Chemikalien und Witterung.

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe:	schwarz
Glanzgrad:	matt, halbmatt, glanz
Inhalt:	500 ml
Ergiebigkeit:	1,5 – 2 m ²
Basis:	Acrylharz
Dichte:	0,775 g/cm ³ (bei 20 ⁰ C)
Hitzebeständigkeit:	bis zu 110 ⁰ C

Trocknungszeiten bei 20⁰C:

- staubtrocken:	nach 5 – 10 Minuten
- griffest:	nach 10 – 20 Minuten
- durchgetrocknet:	nach 2 Stunden

Achtung: Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.

FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC)

VOC = 714,3 [g/l]

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG), die für diese Kategorie von Produkten (B/5) gibt Grenzwert auf der Ebene der Beteiligung der flüchtigen 840 [g/l].

ANWENDUNG

- Die besten Ergebnisse erreicht man bei der Verwendung in der Raumtemperatur. Die Umgebungstemperatur und die Temperatur des Produkts sollen gleich sein.
- Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Roststellen und alter Lack sollten vorher entfernt werden. Die Oberfläche soll mit einem Schleifpapier leicht abgeschliffen werden.
- Vor der Anwendung empfiehlt es sich eine entsprechende Grundierung aufzutragen.
- Vor dem Gebrauch den Behälter gründlich schütteln. Auf einem Packpapier oder Brett ein Probesprühen machen.
- Der Abstand zwischen Spraydose und zu lackierender Fläche soll 25cm betragen.
- Je nach Bedarf eine oder zwei dünne Schichten des Lacks auftragen.
- **Nach dem Gebrauch die Spraydüse reinigen!** – Spraydose mit dem Kopf nach unten halten und leersprühen.

Achtung: Anweisungen auf Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe folgen.

LAGERUNG

Trocken, kühl und an gut gelüfteten Ort lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen.

GEWÄHRLEISTUNG

5 Jahre ab Produktionsdatum

Bemerkung:

Die vorgenannten Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen, Erfahrungen und gewissenhaften Laboruntersuchungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte jedoch nicht von eigenem Prüfungen und Versuchen. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

TROTON GmbH
Ząbrowo, Polen