

TECHNISCHES DATENBLATT

NUR ZUM FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH

KORROSIONSSCHUTZ-EPOXY-GRUNDIERUNGSSPRAY

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Ein einkomponentiges Produkt zur Vorbereitung von Oberflächen für die Beschichtung mit Decklack. Es verfügt über sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften und gewährleistet eine wirksame Isolierung gegen Feuchtigkeit. Es eignet sich ideal für Spot-Repair-Arbeiten und kann mit wasserbasierten sowie lösemittelhaltigen Lacksystemen* überlackiert werden. Die Grundierung kann direkt auf Stahl, verzinktem Stahl, Edelstahl, Aluminium sowie auf alten Lackbeschichtungen aufgetragen werden.



FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC)

VOC = 685 [g/l]

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG), die für diese Produktkategorie (Kat. B/5) einen Grenzwert für den Gehalt an flüchtigen Bestandteilen von 840 g/l im gebrauchsfertigen Produkt festlegt.

* Aufgrund der großen Anzahl von auf dem Markt erhältlichen Farben und Lacken wird empfohlen, vor der Anwendung einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Basis:	Epoxidharz
Inhalt:	400 ml
Farbe:	schwarz
Dichte:	0,80 g/cm ³
Aushärtezeit:	1h/20 ⁰ C
Staubtrocken:	10 Min.
Griffest:	20 Min.
Ergiebigkeit:	1,5-2 m ²

ANWENDUNG

- Die Oberfläche anschleifen, entfetten, reinigen und trocknen.
- Vor der Anwendung die Dose ca. 3 Minuten lang kräftig schütteln und das Spray auf einem Karton testen.
- Auf die vorbereitete Oberfläche 2–3 Schichten des Produkts auftragen.
- Nach Beendigung der Anwendung wird empfohlen, die Sprühdose mit dem Ventil nach unten zu halten und den Auslöseknopf etwa 5 Sekunden lang zu drücken. Dies erleichtert die Wiederverwendung des Produkts, erhält seine bisherigen Eigenschaften und schützt die Düse vor einer möglichen Verstopfung.

Achtung: Bitte die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

LAGERUNG

Das Produkt sollte in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen gelagert werden, fern von Zündquellen, Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung.

GEWÄHRLEISTUNG

5 Jahre ab Herstellungsdatum unter der Voraussetzung der Einhaltung der empfohlenen Lagerbedingungen.

PRODUKT

addsTROTON KORROSIONSSCHUTZ-EPOXY-GRUNDIERUNGSSPRAY schwarz 400 ml

ARTIKELNUMMER

300011021

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Alle Angaben basieren auf sorgfältigen Laboruntersuchungen sowie langjähriger Erfahrung. Die etablierte Marktposition entbindet uns nicht von einer kontinuierlichen Qualitätskontrolle unserer Produkte. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für die Endergebnisse bei unsachgemäßer Lagerung oder Anwendung unserer Produkte sowie bei Arbeiten, die nicht den Regeln der fachgerechten Handwerkskunst entsprechen.

Bitte beachten Sie, dass das TDS unsere bestmöglichen Kenntnisse über das Produkt sowie dessen Verwendung und Anwendung auf Grundlage der zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbaren Informationen zusammenfasst. Unsere Produkthaftung ist in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben. Troton übernimmt keinerlei direkte oder indirekte Haftung für jegliche Verluste, die im Zusammenhang mit der Verwendung oder Anwendung des Produkts entstehen, unabhängig davon, ob diese mit einer Beratung, Spezifikation, Empfehlung oder den im TDS enthaltenen Informationen übereinstimmen.