# INFORMACIÓN TÉCNICA

SÓLO PARA USO PROFESIONAL

## V 40

DILUYENTE PARA SISTEMAS ACRÍLICOS

**COLORES: incoloro**

**PRODUCTOS**

Diluyente para sistemas acrílicos MULTI FÜLLER

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Diluyente para sistemas acrílicos es una mezcla de disolventes orgánicos adecuadamente seleccionados. El producto está destinado a la dilución de productos acrílicos - barnices e imprimaciones MULTI FÜLLER. Permite, como resultado, obtener un producto con parámetros estrictamente especificados. Asegura una correcta aplicación, extensión y secado.

Las proporciones detalladas de aplicación se indican en las fichas técnicas de cada uno de los productos.

**NOTAS GENERALES**

*Nota: Por razones de seguridad, siga siempre las instrucciones de la ficha MSDS del producto*

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar los componentes del producto a una temperatura entre 15 y 25°C , en envases bien cerrados, en locales secos y frescos, lejos de fuentes de fuego. No exponer a la luz solar directa.

**PERÍODO DE GARANTÍA**

| | |
|---|---|
| Diluyente para sistemas acrílicos MULTI FÜLLER | 24 meses a partir de la fecha de fabricación |

| PRODUCTOS | Nº ART. |
|---|---|
| Diluyente para sistemas acrílicos | 300002258; 300002260 (1l; 5l) |
| Diluyente para sistemas acrílicos lento | 14712 (5l) |
| Diluyente para sistemas acrílicos rápido | 14713 (5l) |

**LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

La información contenida en la TDS es actual y correcta en la fecha en que se emitió.
Dado que TROTON no puede controlar ni predecir las condiciones en las que se puede utilizar el producto, cada usuario debe revisar la información en el contexto específico del uso previsto. En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, TROTON no será responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de la utilización o la confianza depositada en la información contenida en esta SDT.
Dada la variedad de factores que pueden afectar al uso y aplicación de un producto TROTON, algunos de los cuales están exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, es importante que el usuario evalúe el producto TROTON para determinar si el producto es apto para su propósito y si el producto es adecuado para el uso del usuario.
En ningún caso TROTON será responsable ante el usuario o cualquier tercero por cualquier daño indirecto, consecuente, incidental, especial o punitivo, incluyendo el lucro cesante resultante del uso de productos TROTON y/o servicios TROTON.
Toda la información se basa en meticulosas pruebas de laboratorio y en muchos años de experiencia. Nuestra consolidada posición en el mercado no nos exime del continuo control de calidad de nuestros productos. Sin embargo, no nos hacemos responsables de los resultados finales si nuestros productos se almacenan o utilizan de forma inadecuada, o si no se trabajan según el arte de la buena artesanía.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.