

## INFORMATION TECHNIQUE

À L'USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

<p><b>T1 EXTRA CUT</b> PÂTE À POLIR</p>	
<b>ART. NO</b>	
15791 (1 kg) 16144 (250 g) 16145 (100 g x 12 / display)	
<b>COULEUR:</b> blanche	
<b>DENSITÉ:</b> 1,37 g/cm <sup>3</sup>	

### DESCRIPTION DU PRODUIT

BRAYT T1 EXTRA CUT est un produit de polissage adapté à tous les types de vernis dans le secteur automobile, y compris les vernis durs et résistants aux rayures (également les vernis céramiques). Produit recommandé pour les peintures fraîches et anciennes. Élimine facilement les rayures et les traces du papier abrasif P1500. Sans silicone, sans agent de remplissage.

- Niveau de coupe: 9/10
- Niveau de brillance: 6/10
- Processus: travail manuel, travail mécanique (polisseuse rotative)

### APPLICATEURS RECOMMANDÉS

- BRAYT MOUSSE DE POLISSAGE DUR jaune
- BRAYT MOUSSE DE POLISSAGE SOUPLE gris
- BRAYT LAINE D'AGNEAU „D” jaune
- BRAYT LAINE D'AGNEAU „MM” blanche
- AUTRES APPLICATEURS DISPONIBLES DANS LE SYSTÈME DE POLISSAGE BRAYT

### EMPLOI

- Sur les vernis durs et résistants aux rayures, utiliser la pâte avec une laine d'agneau ou une mousse de polissage dure.
- Appliquer une petite quantité de pâte à polir sur le tampon de polissage ou sur la surface à traiter.
- Lors de l'utilisation d'un nouveau tampon de polissage, il est recommandé d'appliquer le produit sur l'applicateur et de pré-polir la surface.
- Polir avec une polisseuse rotative à une vitesse comprise entre 1200 et 1600 tours/minute, en appliquant une pression légère ou moyenne.
- Polir jusqu'à ce que toutes les rayures soient éliminées.
- Enlever tous les résidus de produit de polissage à l'aide d'un chiffon en microfibres.
- Lors du polissage de grandes surfaces, il est recommandé de polir de plus petites sections à la fois.
- Pour obtenir une plus grande brillance, utiliser BRAYT T2 ANTIHOLOGRAM & MICROSCRATCH REMOVER lors de la deuxième étape de polissage.

### STOCKAGE

Stocker le produit dans un récipient hermétiquement fermé à une température comprise entre 0 et 45°C. Tenir à l'écart de la chaleur, du feu et de la lumière directe du soleil. Fermer les récipients immédiatement après chaque utilisation. Protéger du gel. Tenir hors de portée des enfants.

### PÉRIODE DE GARANTIE

T1 EXTRA CUT	24 mois à partir de la date de production
--------------	---

**LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ**

Les informations contenues dans cette fiche TDS sont à jour et correctes le jour de leur publication.

TROTON ne pouvant contrôler ou prédire les conditions d'utilisation d'un produit, chaque utilisateur doit examiner les informations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue. Dans la mesure où le droit applicable le permet, TROTON n'est pas responsable des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce TDS. Etant donné la variété des facteurs qui peuvent affecter l'utilisation et l'application du produit TROTON, dont certains sont uniquement à la portée des connaissances et du contrôle de l'utilisateur, il est essentiel que l'utilisateur évalue le produit TROTON pour déterminer si le produit est adapté à un but particulier et si le produit est adapté à l'utilisation de l'utilisateur.

En aucun cas TROTON ne peut être tenu responsable envers l'utilisateur ou tout autre tiers pour tout dommage indirect, dérivé, accidentel, spécial ou punitif, y compris la perte de profits résultant de l'utilisation des produits fabriqués par TROTON et/ou des services de TROTON.

Toutes les informations sont basées sur des tests de laboratoire méticuleux et de nombreuses années d'expérience. Une position bien établie sur le marché ne nous dispense pas d'un contrôle continu de la qualité de nos produits. Cependant, nous ne sommes pas responsables des effets finaux d'un stockage ou d'une utilisation inappropriés de nos produits, ni d'un travail qui n'est pas conforme aux règles de l'art.

TROTON Sp. z o.o.  
Ząbrowo, Pologne.