

## INFORMATION TECHNIQUE

PRODUIT RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

### ACCELERATING AGENT

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Accélère le collage dans les produits à base de résine acrylique. Conçu pour les systèmes polyuréthanes à deux composants. Il réduit le temps de séchage de 50 % par rapport aux produits ne contenant pas d'accélérateur. Il peut être utilisé avec les agents de durcissement FAST dans les ateliers de peinture, ainsi qu'à des températures élevées, jusqu'à 60°C.



COULEUR: transparente

### APPLICATION


#### UTILISATION ET DOSAGE

1÷2% pour un mélange prêt à l'emploi..

Par exemple : pour 150 ml de mélange, ajouter 1,5 - 3,0 ml d'accélérateur.

**Attention:** Ne pas dépasser les proportions recommandées d'accélérateur !

L'augmentation de la quantité d'accélérateur au-delà de la proportion recommandée ne réduit pas le temps de séchage, mais peut endommager la finition.



Mélange total de produits	Quantité recommandée d'accélérateur (1%)	Montant maximal de l'accélérateur (2%)
100 ml	1 ml	2 ml
150 ml	1,5 ml	3 ml
300 ml	3 ml	6 ml
450 ml	4,5 ml	9 ml
600 ml	6 ml	12 ml

#### VISCOSITÉ A LA PULVÉRISATION



Si le dosage recommandé est respecté, l'adhérence de la pulvérisation n'est pas affectée.

#### TEMPS D'APPLICATION



L'ajout de l'accélérateur réduit le temps d'application du produit de 30 à 50 %, selon les conditions.

**Appliquer immédiatement après le mélange !**

**Attention:** Cette fiche technique donne des indications sur l'utilisation des produits TROTON. Des informations spécifiques sur ces produits peuvent être trouvées dans les fiches techniques de ces produits.

### NOTES GÉNÉRALES

**Attention:** Pour garantir la sécurité, il convient de toujours suivre les instructions données dans la fiche de données de sécurité des produits.

#### STOCKAGE

Conservez le produit entre 15 et 25°C dans un récipient hermétique, dans un endroit sec et frais, à l'abri du feu et des sources de chaleur, ainsi que de la lumière directe du soleil.

#### Note:

1. Après chaque utilisation, le récipient contenant le produit doit être immédiatement refermé !

#### PÉRIODE DE GARANTIE

INTER TROTON ACCELERATING AGENT

- 12 mois à partir de la date de production

#### PRODUIT

INTER TROTON AGENT ACCÉLÉRANT

#### ART. No.

11417 (150ml)

**LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ**

Les informations contenues dans le TDS sont actuelles et correctes à la date à laquelle elles ont été publiées.

TROTON ne pouvant contrôler ou prédire les conditions d'utilisation du produit, chaque utilisateur doit examiner les informations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue. Dans la mesure où la loi le permet, TROTON ne peut être tenu responsable des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce TDS.

Etant donné la variété des facteurs qui peuvent affecter l'utilisation et l'application d'un produit TROTON, dont certains sont uniquement du ressort de l'utilisateur, il est important pour l'utilisateur d'évaluer le produit TROTON afin de déterminer si le produit est adapté à l'usage et si le produit est approprié à l'utilisation de l'utilisateur.

TROTON ne peut en aucun cas être tenu responsable envers l'utilisateur ou un tiers de dommages indirects, consécutifs, accessoires, spéciaux ou punitifs, y compris les pertes de bénéfices résultant de l'utilisation des produits TROTON et/ou des services TROTON.

Toutes les informations sont basées sur des tests méticuleux en laboratoire et sur de nombreuses années d'expérience. Notre position établie sur le marché ne nous dispense pas d'un contrôle continu de la qualité de nos produits. Toutefois, nous ne sommes pas responsables des résultats finaux si nos produits sont mal stockés ou utilisés, ou s'ils ne sont pas travaillés dans les règles de l'art.

TROTON Sp. z o.o.  
Ząbrowo, Pologne.