

AUTRES TRAVAUX

Les apprêts acryliques 2K peuvent être directement recouverts de :

- Vernis de finition acrylique 2K.
- Couches de base 1K.

REMARQUES GÉNÉRALES

- Ne pas dépasser les doses recommandées de durcisseur!
- Les meilleurs résultats de réparation peuvent être obtenus à température ambiante. La température de l'atelier de carrosserie et celle du produit doivent être identiques.
- Lors du travail, il est recommandé d'utiliser un équipement de protection individuelle. Protégez vos yeux et votre système respiratoire.
- Les pièces doivent être bien ventilées.
- Nettoyez les pistolets et l'équipement immédiatement après utilisation.

Attention: Pour garantir la sécurité, il convient de toujours suivre les instructions données dans la fiche de données de sécurité des produits.

STOCKAGE

Conservez le produit entre 15 et 25°C dans un récipient hermétique, dans un endroit sec et frais, à l'abri du feu et des sources de chaleur, ainsi que de la lumière directe du soleil

Note:

1. Après chaque utilisation, le récipient contenant le produit doit être immédiatement refermé !
2. Protéger le durcisseur du gel et de l'humidité !

PÉRIODE DE GARANTIE

Apprêt Acrylique 5:1	– 12 mois à partir de la date de production
Durcisseur 1:5 pour Apprêt Acrylique	– 12 mois à partir de la date de production
Diluant pour Systèmes Acryliques INTER TROTON	– 24 mois à partir de la date de production

PRODUIT	N° D'ARTICLE
Apprêt Acrylique 5:1	(0,5l): 1537; 1525; 1428; 1519; 1380; 1491; 1522 (0,8l + 0,16l): 1377; 1578; 1418; 1574; 1374; 1577; 1571 (2,5l + 0,5l): 1540; 1443; 1553; 1431; 1404
Durcisseur 1:5 pour Apprêt Acrylique	1920 (0,1l)
Diluant pour Systèmes Acryliques INTER TROTON	300002236; 300002237 (1l; 5l)

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans le TDS sont actuelles et correctes à la date à laquelle elles ont été publiées.

TROTON ne pouvant contrôler ou prédire les conditions d'utilisation du produit, chaque utilisateur doit examiner les informations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue. Dans la mesure où la loi le permet, TROTON ne peut être tenu responsable des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce TDS.

Etant donné la variété des facteurs qui peuvent affecter l'utilisation et l'application d'un produit TROTON, dont certains sont uniquement du ressort de l'utilisateur, il est important pour l'utilisateur d'évaluer le produit TROTON afin de déterminer si le produit est adapté à l'usage et si le produit est approprié à l'utilisation de l'utilisateur.

TROTON ne peut en aucun cas être tenu responsable envers l'utilisateur ou un tiers de dommages indirects, consécutifs, accessoires, spéciaux ou punitifs, y compris les pertes de bénéfices résultant de l'utilisation des produits TROTON et/ou des services TROTON.

Toutes les informations sont basées sur des tests méticuleux en laboratoire et sur de nombreuses années d'expérience. Notre position établie sur le marché ne nous dispense pas d'un contrôle continu de la qualité de nos produits. Toutefois, nous ne sommes pas responsables des résultats finaux si nos produits sont mal stockés ou utilisés, ou s'ils ne sont pas travaillés dans les règles de l'art.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Pologne.