


INFORMATION TECHNIQUE

POUR UN USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

THINNER FOR ACRYLIC SYSTEM	
PRODUIT	
DILUANT INTER TROTON POUR SYSTÈME ACRYLIQUE	
DESCRIPTION DU PRODUIT	
<p>Le diluant pour systèmes acryliques est un mélange de solvants organiques spécialement combinés. Il est destiné aux produits acryliques - vernis et apprêts de la compagnie Troton. Il permet d'obtenir un produit final aux paramètres clairement définis. Il permet une application, un nivellement et un durcissement corrects.</p> <p>Les ratios détaillés pour chaque produit sont indiqués dans les fiches techniques.</p>	
	
COULEUR: transparent	

NOTES GÉNÉRALES
Attention: Pour garantir la sécurité, il convient de toujours suivre les instructions données dans la fiche de données de sécurité des produits.

STOCKAGE
Conserver le produit entre 15 et 25°C dans un récipient hermétique, dans un endroit sec et frais, à l'abri du feu et des sources de chaleur, ainsi que de la lumière directe du soleil.

PÉRIODE DE GARANTIE
DILUANT INTER TROTON POUR SYSTÈME ACRYLIQUE - 24 mois à partir de la date de production

PRODUIT	ART. N°
DILUANT INTER TROTON POUR SYSTÈME ACRYLIQUE	300002236; 300002237 (1l; 5l)
DILUANT INTER TROTON POUR SYSTÈME ACRYLIQUE rapide	11298; 11299 (1l; 5l)
DILUANT INTER TROTON POUR SYSTÈME ACRYLIQUE lent	6148; 7070 (1l; 5l)

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ
<p>Les informations contenues dans le TDS sont à jour et correctes le jour de leur publication. TROTON n'étant pas en mesure de contrôler ou de prédire les conditions d'utilisation d'un produit, chaque utilisateur doit examiner les informations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue. Dans la mesure où la loi le permet, TROTON ne peut être tenu pour responsable des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce TDS.</p> <p>Etant donné la variété des facteurs qui peuvent affecter l'utilisation et l'application du produit TROTON, dont certains sont uniquement à la portée des connaissances et du contrôle de l'utilisateur, il est essentiel que l'utilisateur évalue le produit TROTON pour déterminer si le produit est adapté à un but particulier et si le produit est adapté à l'utilisation de l'utilisateur.</p> <p>TROTON ne peut en aucun cas être tenu responsable envers l'utilisateur ou un tiers de dommages indirects, dérivés, accessoires, spéciaux ou punitifs, y compris la perte de bénéfices résultant de l'utilisation de produits fabriqués par TROTON et / ou des services de TROTON.</p> <p>Toutes les informations sont basées sur des études précises en laboratoire et sur de nombreuses années d'expérience. La bonne position sur le marché ne nous dispense pas d'un contrôle constant de la qualité de nos produits. Cependant, nous ne sommes pas responsables des effets finaux d'un stockage ou d'une application incorrects de nos produits, ainsi que des travaux incompatibles avec les bonnes pratiques artisanales.</p>
TROTON Sp. z o.o. Ząbrowo, Pologne.