

**INFORMATION TECHNIQUE**

POUR UN USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

**THINNER FOR ACRYLIC SYSTEMS****PRODUIT**

MASTER DILUANT POUR SYSTÈME ACRYLIQUE

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Le diluant pour systèmes acryliques est un mélange de solvants organiques spécialement associés. Il est destiné aux produits acryliques - vernis et apprêts de la société Troton. Il permet d'obtenir un produit final aux paramètres clairement définis. Il assure une application, un nivellement et un durcissement corrects.

Les rapports détaillés pour chaque produit sont donnés dans les fiches techniques.

**COULEUR:** transparent**NOTES GÉNÉRALES**

**Attention :** Pour garantir la sécurité, il convient de toujours suivre les instructions données dans la fiche de données de sécurité des produits.

**STOCKAGE**

Conserver le produit entre 15 et 25°C dans un récipient hermétique, dans un endroit sec et frais, à l'abri du feu et des sources de chaleur, ainsi que de la lumière directe du soleil.

**PÉRIODE DE GARANTIE**

MASTER DILUANT POUR SYSTÈME ACRYLIQUE

- 24 mois à partir de la date de production

**PRODUIT****ART. N°**

Master Diluant pour Système Acrylique

300002253; 300002790 (1l; 5l)

Master Diluant pour Système Acrylique rapide

15554; 9908 (1l; 5l)

Master Diluant pour Système Acrylique lent

6152; 6153 (1l; 5l)

**LIMITATION OF LIABILITY**

Les informations contenues dans le TDS sont à jour et correctes le jour de leur publication.

TROTON n'étant pas en mesure de contrôler ou de prédire les conditions d'utilisation d'un produit, chaque utilisateur doit examiner les informations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue. Dans la mesure où la loi le permet, TROTON ne peut être tenu pour responsable des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce TDS.

Etant donné la variété des facteurs qui peuvent affecter l'utilisation et l'application du produit TROTON, dont certains sont uniquement à la portée des connaissances et du contrôle de l'utilisateur, il est essentiel que l'utilisateur évalue le produit TROTON pour déterminer si le produit est adapté à un but particulier et si le produit est adapté à l'utilisation de l'utilisateur.

TROTON ne peut en aucun cas être tenu responsable envers l'utilisateur ou un tiers de dommages indirects, dérivés, accessoires, spéciaux ou punitifs, y compris la perte de bénéfices résultant de l'utilisation de produits fabriqués par TROTON et / ou des services de TROTON.

Toutes les informations sont basées sur des études précises en laboratoire et sur de nombreuses années d'expérience. La bonne position sur le marché ne nous dispense pas d'un contrôle constant de la qualité de nos produits. Cependant, nous ne sommes pas responsables des effets finaux d'un stockage ou d'une application incorrects de nos produits, ainsi que des travaux incompatibles avec les bonnes pratiques artisanales.

TROTON Sp. z o.o.  
Ząbrowo, Pologne.