

INFORMATION TECHNIQUE

POUR UN USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

<p>FADE OUT THINNER</p> <p>DILUANT</p>	
<p>PRODUIT</p> <p>MULTI FÜLLER Diluant d'estompage</p>	
<p>DESCRIPTION DU PRODUIT</p> <p>Le diluant de d'estompage est idéal pour les réparations ponctuelles sur les couches transparentes acryliques à 2 composants. Il dissout la poussière qui se dépose autour de la surface réparée, en nivelant la différence de couleur optique entre l'ancienne couche et la nouvelle. Garantit un nuançage facile et rapide, même lors de l'utilisation de vernis à haute teneur en solides (HS et VHS). Fast drying</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nivellement de la surface • Nuance toutes les surfaces non mates • Ne perd pas sa brillance, même en cas de chauffage à haute température (jusqu'à 60°C) • Facile à utiliser 	<p>COULEUR: transparent</p>

PROCESSUS D'APPLICATION	
	<p>UTILISATION ET DOSAGE</p> <p>Peut être utilisé avec les vernis MULTI FÜLLER. Particulièrement recommandé pour les produits HS et VHS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appliquer 1 à 3 fines couches de diluant d'estompage à l'endroit où les anciennes couches rencontrent le nouveau vernis. 2. Appliquer immédiatement après la dernière couche de vernis.
	<p>VISCOSITÉ DE PULVÉRISATION</p> <p>Environ 10 secondes, DIN4/20°C. Le produit est prêt à l'emploi.</p>

<p>NOTES GÉNÉRALES</p> <p>Attention : Cette fiche technique présente la procédure d'estompage par les revêtements de peinture TROTON. Les détails des produits sont indiqués dans les fiches techniques correspondantes. Pour des raisons de sécurité, il convient de toujours suivre les instructions données dans les fiches de données de sécurité des produits.</p>	
<p>STOCKAGE</p> <p>Conserver le produit entre 15 et 25°C dans un récipient hermétique, dans un endroit sec et frais, à l'abri du feu et des sources de chaleur, ainsi que de la lumière directe du soleil.</p> <p>Note : Fermer le récipient après usage.</p>	
<p>PÉRIODE DE GARANTIE</p> <p>MULTI FÜLLER Diluant d'estompage - 24 mois à partir de la date de production</p>	

PRODUIT	ART. N°
MULTI FÜLLER Diluant d'estompage	6656 (1l)

<p>LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ</p> <p>Les informations contenues dans le TDS sont à jour et correctes le jour de leur publication.</p> <p>TROTON n'étant pas en mesure de contrôler ou de prédire les conditions d'utilisation d'un produit, chaque utilisateur doit examiner les informations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue. Dans la mesure où la loi le permet, TROTON ne peut être tenu pour responsable des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce TDS.</p> <p>Étant donné la variété des facteurs qui peuvent affecter l'utilisation et l'application du produit TROTON, dont certains sont uniquement à la portée des connaissances et du contrôle de l'utilisateur, il est essentiel que l'utilisateur évalue le produit TROTON pour déterminer si le produit est adapté à un but particulier et si le produit est adapté à l'utilisation de l'utilisateur.</p> <p>TROTON ne peut en aucun cas être tenu responsable envers l'utilisateur ou un tiers de dommages indirects, dérivés, accessoires, spéciaux ou punitifs, y compris la perte de bénéfices résultant de l'utilisation de produits fabriqués par TROTON et / ou des services de TROTON.</p> <p>Toutes les informations sont basées sur des études précises en laboratoire et sur de nombreuses années d'expérience. La bonne position sur le marché ne nous dispense pas d'un contrôle constant de la qualité de nos produits. Cependant, nous ne sommes pas responsables des effets finaux d'un stockage ou d'une application incorrecte de nos produits, ainsi que des travaux incompatibles avec les bonnes pratiques artisanales.</p> <p style="text-align: right;">TROTON Sp. z o.o. Ząbrowo, Pologne.</p>
--