

INFORMATION TECHNIQUE

POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

MATTING PASTE		
DESCRIPTION DU PRODUIT		
<p>Produit conçu pour matifier la surface avant de la peindre, en augmentant son adhérence et en aidant à créer un support lisse et uniforme. La pâte nettoie et dégraisse également la surface. Permet d'atteindre les zones difficiles d'accès, telles que les montants et seuils de porte, les gouttières, les serrures de porte, les poignées, etc. Convient également au plastique.</p> <p>Produit à base d'eau, respectueux de l'environnement.</p> <p>Destiné à être utilisé avec le tissu non tissé abrasif.</p>		
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES		
Apparence :	pâte	
Contenance:	500 g	
Couleur:	beige	
pH à 20°C :	9,5	
Densité à 20°C:	1,31 g/cm ³	
UTILISATION		
<ul style="list-style-type: none">• Avant utilisation, agiter le flacon pendant 2 à 3 minutes pour bien mélanger la pâte.• Utiliser de l'eau propre pour saturer le tampon non tissé et appliquer une petite quantité de pâte.• Exercer une pression moyenne à ferme sur la surface pour créer la mousse de nettoyage.• Essuyer jusqu'à ce que la surface soit parfaitement propre et que le fini mat souhaité soit obtenu.• Pour le matage de plus grandes surfaces, le processus est le même.• Toutes les zones prétraitées doivent être soigneusement essuyées à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide afin d'éliminer toute trace de pâte restante.• La surface doit être séchée avant l'application de la peinture.		
Attention: Pour des raisons de sécurité, toujours se conformer aux informations fournies dans la fiche de données de sécurité.		
STOCKAGE		
Le produit doit être stocké dans des endroits secs, frais et ventilés. Température de stockage recommandée : 5 - 25°C. Protéger du gel.		
PÉRIODE DE GARANTIE		
addsTROTON MATTING PASTE 500 g	2 ans à partir de la date de production.	
PRODUIT		
addsTROTON MATTING PASTE 500 g	Art. No. 300010363	
LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ		
<p>Les informations contenues dans cette fiche TDS sont à jour et correctes au jour de la publication de l'information.</p> <p>TROTON ne pouvant contrôler ou prédire les conditions d'utilisation d'un produit, chaque utilisateur doit examiner les informations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue. Dans la mesure où la loi le permet, TROTON ne peut être tenu pour responsable des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce TDS.</p> <p>Etant donné la variété des facteurs qui peuvent affecter l'utilisation et l'application du produit TROTON, dont certains sont uniquement à la portée des connaissances et du contrôle de l'utilisateur, il est essentiel que l'utilisateur évalue le produit TROTON pour déterminer si le produit est adapté à un but particulier et si le produit est adapté à l'utilisation de l'utilisateur.</p> <p>En aucun cas, TROTON ne peut être tenu responsable envers l'utilisateur ou un tiers pour tout dommage indirect, dérivé, accidentel, spécial ou punitif, y compris la perte de profits résultant de l'utilisation des produits fabriqués par TROTON et / ou des services de TROTON.</p> <p>Toutes les informations sont basées sur des tests de laboratoire méticuleux et de nombreuses années d'expérience. Une position établie sur le marché ne nous dispense pas d'un contrôle continu de la qualité de nos produits. Cependant, nous ne sommes pas responsables des effets finaux d'un stockage ou d'une utilisation inappropriés de nos produits et d'un travail qui n'est pas conforme aux règles de l'art.</p>		

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Pologne