



2K ANTICORROSIVE EPOXY PRIMER 4:1 APPRÊT ÉPOXY ANTICORROSION 4:1

Apprêt époxydique à 2 composants de haute qualité avec des additifs anticorrosion, spécialement conçu pour être utilisé sous le revêtement de protection polyuréthane Rangers 2K. Il protège parfaitement les substrats en acier contre la corrosion tout en renforçant et en prolongeant l'effet anticorrosion du revêtement de protection Rangers. En fonction de la quantité de diluant ajoutée, il peut être utilisé comme apprêt de remplissage (4+1+15%) ou apprêt d'isolation (4+1+25%) et, avec une dilution élevée, peut également être appliqué mouillé sur mouillé (4+1+50%).

- Excellente protection des surfaces en acier.
- Très bonne adhérence sur divers substrats.
- Processus d'application facile et très bonne capacité d'étalement.

Couleur: **gris clair**
Numéro d'article: **15260**
Contenance: **0,8 l + 0,2 l**
Quantité par carton: **6 sets.**

EPOXY THINNER DILUANT POUR APPRÊT ÉPOXY

Produit destiné à diluer l'apprêt époxy anticorrosion Rangers. Il s'agit d'un mélange de solvants organiques de haute qualité, sélectionnés de manière appropriée, permettant d'obtenir un produit aux paramètres strictement définis. Il assure une application, un étalement et un séchage adéquat de l'apprêt époxy Rangers. Les proportions d'application détaillées sont indiquées dans les fiches techniques.

Numéro d'article: **15287**
Contenance: **0,5 l**
Quantité par carton: **6 pièces.**