

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

SPEC SPRAY
CYNK-ALUMINIUM

OPIS PRODUKTU

Farba cynkowo – alumiiniowa w sprayu przeznaczona do reperowania powierzchni ocynkowanych i powierzchni o podobnym kolorze. Odpowiednia również do pokrywania innych surowych metali. Posiada bardzo dobre właściwości antykorozyjne. Może być stosowana do reperowania ocynkowanych części oraz malowania powierzchni uszkodzonych przez spawanie, szlifowanie, wiercenie, transport itp., a także w celu dobrania odpowiedniego koloru.



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

BAZA: żywica akrylowa
KOLOR: srebrny
POJEMNOŚĆ: 500ml
ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA: do 110°C
CZASY SCHNIĘCIA W TEMPERATURZE POKOJOWEJ:
- **PYŁOSUCHOŚĆ:** po 5-10 minutach
- **SUCHOŚĆ DOTYKOWA:** po 10-20 minutach
- **UTWARDZONY/ GOTOWY DO POKRYCIA:** po 2 godzinach

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC = 642,9 [g/l].

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

STOSOWANIE

- Powierzchnia powinna być oczyszczona z brudu i rdzy oraz dokładnie osuszona.
- Przed użyciem należy wstrząsnąć aerozolem przez ok. 2 minuty oraz wykonać natrysk próbny.
- Podczas lakierowania trzymaj aerosol w odległości 25÷30 centymetrów od malowanej powierzchni.
- Zaleca się nałożyć kilka cienkich warstw (przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy należy ponownie wstrząsnąć aerozolem).
- Po zakończeniu aplikacji ustawić aerosol zaworem dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI

SPEC SPRAY CYNK-ALUMINIUM 500ml

- 5 lat od daty produkcji

PRODUKT

SPEC SPRAY CYNK-ALUMINIUM 500ml

300006058

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.

Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika.

W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.