INFORMACJA TECHNICZNA

**PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

SPEC SPRAY
CYNK – ALUMINIUM
NEW FORMULA

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości farba w sprayu do naprawy drobnych uszkodzeń na powierzchniach stalowych galwanizowanych przez zanurzenie. Produkt szybkoschnący o doskonałej przyczepności i zdolności krycia. Odporny na blakniecie i promienie UV.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

- Baza: żywica akrylowa
- Kolor: srebrny
- Pojemność: 500 ml
- Wydajność: 0,75 g/sek
- Pokrycie: 1,25 – 1,75 m^2
- Odporność temperaturowa: do 110^0C

Czasy schnięcia w temperaturze pokojowej:
- pyłosuchość: po 5-10 minutach
- suchość dotykowa: po 10-20 minutach
- utwardzony / gotowy do pokrycia: po 2 godzinach

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH

VOC = 670,1 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

STOSOWANIE

- Powierzchnia powinna być oczyszczona z brudu i rdzy oraz dokładnie osuszona.
- Przed użyciem należy wstrząsnąć aerozolem przez ok. 2 minuty oraz wykonać natrysk próbny.
- Podczas lakierowania trzymaj aerozol w odległości 25÷30 centymetrów od malowanej powierzchni.
- Zaleca się nałożyć kilka cienkich warstw. (przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy należy ponownie wstrząsnąć aerozolem).
- Po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI

5 lat od daty produkcji.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.
Należy pamiętać, że TDS podsumowuje naszą najlepszą wiedzę na temat produktu, sposób korzystania i stosowania produktu na podstawie dostępnych w danym momencie informacji. Nasza odpowiedzialność za produkt jest opisana w ogólnych warunkach współpracy. Troton nie ponosi żadnej odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiekolwiek straty poniesione w związku z użyciem lub aplikacją produktu, niezależnie od tego, czy są one zgodne z jakąkolwiek poradą, specyfikacją, zaleceniem lub informacjami przekazanymi w TDS.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.