




**INFORMACJA TECHNICZNA**

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<p><b>FADE OUT THINNER</b> ROZCIEŃCZALNIK DO CIENIOWANIA</p>	
<p><b>PRODUKTY</b></p> <p>Thinner Fade Out Inter Troton Rozcieńczalnik do cieniowania</p>	
<p><b>OPIS PRODUKTU</b></p> <p>Rozcieńczalnik umożliwiający wykonanie niewidocznej zaprawki w 2-komponentowych akrylowych lakierach bezbarwnych. Celem jego jest rozpuszczenie odkurzu osiadającego wokół powierzchni reperowanej oraz niwelowanie optycznych różnic połysku w miejscu styku starej powłoki lakierowej i nowo nałożonego lakieru akrylowego. Gwarantuje łatwe i szybkie cieniowanie, także w przypadku użycia lakierów o wysokiej zawartości części stałych (HS i VHS).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szybko schnie.</li> <li>• Wygładza powierzchnię.</li> <li>• Cieniuje na powierzchni niematowanej.</li> <li>• Nie powoduje utraty połysku, także podczas wygrzewania w podwyższonej temperaturze (do 60°C)</li> <li>• Praktyczny w użyciu.</li> </ul>	
	<p><b>KOLOR:</b> bezbarwny</p>

**PROCES APLIKACJI**

	<p><b>ZASTOSOWANIE</b></p> <p>Może być stosowany z lakierami z linii MASTER i INTERTROTON. Szczególnie polecany do produktów HS i VHS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nakładać cienko w 1-3 przejściach w miejscach styku starej powłoki lakierowej i nowo nałożonego lakieru.</li> <li>2. Nakładać natychmiast po zakończeniu aplikacji ostatniej warstwy lakieru.</li> </ol>
	<p><b>LEPKOŚĆ NATRYSKOWA</b></p> <p>około 10 sekund w 20°C DIN4. Produkt dostarczony w postaci gotowej do użycia.</p>

**UWAGI OGÓLNE**

**Uwaga:** Niniejsza karta prezentuje sposób postępowania podczas cieniowania powłok lakierniczych firmy TROTON. Szczegóły dotyczące produktów podano we właściwych kartach technicznych. W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

**MAGAZYNOWANIE**

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

**Uwaga:** Zamykać pojemnik natychmiast po użyciu produktu.

**OKRES GWARANCJI**

THINNER FADE OUT Rozcieńczalnik do cieniowania

- 24 miesiące od daty produkcji

PRODUKT	NR ART
THINNER FADE OUT Rozcieńczalnik do cieniowania	2338 (1)

**OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI**

Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.

Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika.

W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON Sp. z o.o.  
Ząbrowo, Poland.