

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<h3>BUMPER PAINT</h3> <p>LAKIER STRUKTURALNY DO ZDERZAKÓW SPRAY</p>		
<p>OPIS PRODUKTU</p> <p>Produkt oparty na żywicach akrylowych i celulozowych przeznaczony do lakierowania zderzaków oraz innych elementów zewnętrznych z tworzywa sztucznego. Pozwala na uzyskanie drobnoziarnistej struktury imitującej tworzywo sztuczne, tuszującej drobne wady podłoża. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia i dobrą przyczepnością. Produkt może być natrykiwany bezpośrednio na powierzchnie plastikowe bez konieczności stosowania podkładu. Faktura może być powtórnie pokryta (natryskowo) farbami używanymi powszechnie do zderzaków.</p>		
<p>WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE</p> <p>Pojemność: 500 ml Kolor: czarny, ciemnoszary Stopień połysku: matowy do półpołysku, zależnie od grubości warstwy Gęstość: 0,75 g/ cm³ Wydajność: 1,5 – 2 m² Czas schnięcia (w 20°C)*: pyłosuchość: ok. 15 min suchość dotykowa: po ok. 30 min</p>		
<p>LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE</p> <p>VOC = 622,1 [g/l] Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.</p>		
<p>STOSOWANIE</p> <ul style="list-style-type: none"> Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być sucha, oczyszczona i odfuszczona. Przed użyciem wstrząsnąć aerozolem przez ok. 2-3 min. i wypróbować spray na kartonie. Nałożyć kilka cienkich warstw z odległości ok. 20 – 30 cm. Po wykorzystaniu koniecznie oczyścić wylot aerolu! – Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem. <p>Uwaga: W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.</p>		
<p>PRZECHOWYWANIE</p> <p>Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych w temperaturze 10 – 25°C.</p>		
<p>OKRES GWARANCJI</p> <p>Bumper Paint Lakier strukturalny do zderzaków (Spray) 500 ml - 3 lata od daty produkcji</p>		

PRODUKT	NR ART
Bumper Paint Lakier strukturalny do zderzaków (Spray) 500 ml	300002299 (czarny); 300006985 (ciemnoszary)

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
<p>Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.</p> <p>Należy pamiętać, że TDS podsumowuje naszą najlepszą wiedzę na temat produktu, sposób korzystania i stosowania produktu na podstawie dostępnych w danym momencie informacji. Nasza odpowiedzialność za produkt jest opisana w ogólnych warunkach współpracy. Troton nie ponosi żadnej odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiegokolwiek straty poniesione w związku z użyciem lub aplikacją produktu, niezależnie od tego, czy są one zgodne z jakąkolwiek poradą, specyfikacją, zaleceniem lub informacjami przekazanymi w TDS.</p> <p style="text-align: right;">TROTON Sp. z o.o. Ząbrowo, Poland.</p>

*Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury powietrza, wilgotności oraz grubości nałożonej warstwy.