

# SZYBKI SYSTEM MASTER AIR DRY

**MASTER**  
TROTON

NAWET **75%** KRÓTSZY  
CZAS NAPRAWY\*

## ► PRODUKTY TWORZĄCE SZYBKI SYSTEM MASTER AIR DRY:



**SUPER-T** (wersja szybka)  
Lekka, szybka szpachłówka  
multifunkcyjna;  
gotowa do szlifowania  
już po **15 min. w 20°C.**



**AMBER** (wersja ekonomiczna)  
Lekka, łatwa w obróbce  
szpachłówka multifunkcyjna;  
gotowa do szlifowania  
po **25 min. w 20°C.**



**V-PRO EXPRESS 4:1**  
Szybki, wypełniający  
podkład akrylowy z możliwością  
aplikacji „mokro na mokro”,  
gotowy do szlifowania już po  
**60 min. w 20°C.**



**C48 VHS 2:1**  
Szybki akrylowy lakier bezbarwny  
gotowy do polerowania już po  
**60 min. w 20°C.**

## SZYBKI SYSTEM MASTER AIR DRY



**~2 h 15 min.**



### SZPACHLA

**SUPER-T** lub **AMBER**  
(wybór zależny od priorytetu)  
gotowość do szlifowania

**15 - 25 min.**



### PODKŁAD

**V-PRO EXPRESS 4:1**  
gotowość do szlifowania

**60 min.**



### LAKIER

**C48 VHS 2:1**  
gotowość do polerowania

**60 min.**

## TRADYCYJNY PROCES NAPRAWY



**~9 h 20 min.**



### SZPACHLA

**WYPEŁNIAJĄCA**  
gotowość do szlifowania

**25 min.**



### SZPACHLA

**WYKOŃCZENIOWA**  
gotowość do szlifowania

**25 min.**



### PODKŁAD

gotowość do szlifowania

**2,5 - 3 h**



### LAKIER

gotowość do polerowania

**6 - 8 h**

Master Air Dry System skraca czas naprawy nawet o 75% i ogranicza zużycie energii. Zastosowanie produktów o bardzo krótkim czasie utwardzania w temperaturze 20°C eliminuje konieczność wygrzewania w kabinie lakierniczej, przyspieszając pracę i zwiększając wydajność warsztatu.

\*Porównanie na podstawie czasu utwardzania produktów w temperaturze 20°C