

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<p>SREBRNA FELGA LAKIER AKRYLOWY SPRAY</p>	
<p>OPIS PRODUKTU</p> <p>Szybkoschnący lakier akrylowy przeznaczony do lakierowania felg i kołpaków wykonanych ze stali lub metali lekkich. Produkt charakteryzuje dobra twardość powierzchniowa, doskonała przyczepność i wydajność. Lakier jest odporny na zadrapania, szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, benzynę oraz promieniowanie UV.</p>	
<p>WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE</p> <p>Pojemność: 500 ml Kolor: srebrny Wydajność: od 4 do 5 felg/kołpaków Czas schnięcia w temp. pokojowej*: pyłosuchość: po 5 - 10 min suchość dotykowa: po 10 - 20 min gotowy do pokrycia: po 2 godzinach</p>	
<p>LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE</p> <p>VOC = 688,1 [g/l] Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.</p>	
<p>STOSOWANIE</p> <ul style="list-style-type: none"> Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Odpryski starego lakieru i rdzy powinny zostać wcześniej usunięte, a powierzchnia zeszlifowana i pokryta odpowiednim podkładem. Najlepsza temperatura zastosowania aerozolu to 15 – 25°C Przed użyciem wstrząśnij aerozolem przez 2 minuty i wypróbuj spray na kartonie. Podczas lakierowania trzymaj aerosol w odległości 25 – 30 cm od malowanej powierzchni. Nałóż lakier kilkoma cienkimi warstwami w odstępach czasowych nie większych niż 5 – 10 nim. Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy wstrząśnij ponownie aerozolem. Po wykorzystaniu koniecznie oczyść wylot aerozolu! – trzymając aerosol zaworem do dołu i naciśnij przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund. Dla uzyskania wysokiego połysku nałóż warstwę wykończeniową akrylowego lakieru bezbarwnego. <p>Uwaga: W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.</p>	
<p>PRZECHOWYWANIE</p> <p>Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.</p>	
<p>OKRES GWARANCJI</p> <p>Lakier akrylowy srebrna felga (Spray) 500 ml - 5 lat od daty produkcji</p>	

PRODUKT	NR ART
Lakier akrylowy srebrna felga (Spray) 500 ml	300002324 (srebrny)

<p>OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI</p> <p>Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.</p> <p>Należy pamiętać, że TDS podsumowuje naszą najlepszą wiedzę na temat produktu, sposób korzystania i stosowania produktu na podstawie dostępnych w danym momencie informacji. Nasza odpowiedzialność za produkt jest opisana w ogólnych warunkach współpracy. Troton nie ponosi żadnej odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiegokolwiek straty poniesione w związku z użyciem lub aplikacją produktu, niezależnie od tego, czy są one zgodne z jakąkolwiek poradą, specyfikacją, zaleceniem lub informacjami przekazanymi w TDS.</p> <p style="text-align: right;">TROTON Sp. z o.o. Ząbrowo, Poland.</p>

*Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury powietrza, wilgotności oraz grubości nałożonej warstwy.