

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

SREBRNA FELGA

LAKIER AKRYLOWY SPRAY

**OPIS PRODUKTU**

Szybkoschnący lakier akrylowy przeznaczony do lakierowania felg i kołpaków wykonanych ze stali lub metali lekkich. Produkt charakteryzuje dobra twardość powierzchniowa, doskonała przyczepność i wydajność. Lakier jest odporny na zadrapania, szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, benzynę oraz promieniowanie UV.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Pojemność: 500 ml
Kolor: srebrny
Wydajność: od 4 do 5 felg/kołpaków
Czas schnięcia w temp. pokojowej*:
pyłosuchość: po 5 - 10 min
suchość dotykowa: po 10 - 20 min
gotowy do pokrycia: po 2 godzinach

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC = 688,6 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

STOSOWANIE

- Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Odpryski starego lakieru i rdzy powinny zostać wcześniej usunięte, a powierzchnia zeszlifowana i pokryta odpowiednim podkładem.
- Najlepsza temperatura zastosowania aerozolu to 15 – 25°C
- Przed użyciem wstrząśnij aerozolem przez 2 minuty i wypróbuj spray na kartonie.
- Podczas lakierowania trzymaj aerosol w odległości 25 – 30 cm od malowanej powierzchni.
- Nałóż lakier kilkoma cienkimi warstwami w odstępach czasowych nie większych niż 5 – 10 nim. Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy wstrząśnij ponownie aerozolem.
- Po wykorzystaniu koniecznie oczyść wylot aerozolu! – trzymając aerosol zaworem do dołu i naciśnij przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund.
- Dla uzyskania wysokiego połysku nałóż warstwę wykończeniową akrylowego lakieru bezbarwnego.

Uwaga: W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI

Lakier akrylowy srebrna felga (Spray) 500 ml

- 5 lat od daty produkcji

PRODUKT

Lakier akrylowy srebrna felga (Spray) 500 ml

NR ART

300002324 (srebrny)

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

Należy pamiętać, że TDS podsumowuje naszą najlepszą wiedzę na temat produktu, sposób korzystania i stosowania produktu na podstawie dostępnych w danym momencie informacji. Nasza odpowiedzialność za produkt jest opisana w ogólnych warunkach współpracy. Troton nie ponosi żadnej odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiegokolwiek straty poniesione w związku z użyciem lub aplikacją produktu, niezależnie od tego, czy są one zgodne z jakąkolwiek poradą, specyfikacją, zaleceniem lub informacjami przekazanymi w TDS.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.

*Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury powietrza, wilgotności oraz grubości nałożonej warstwy.