

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

LAKIER STRUKTURALNY DO PLASTIKÓW

SPRAY

OPIS PRODUKTU

Lakier strukturalny do plastików w sprayu przywraca strukturę zniszczonych elementów plastikowych zarówno zewnętrznych (np. zderzaki, lusterka, ościeżnice drzwi itp.) jak i wewnętrznych (np. deski rozdzielczej, obramowania drzwi itp.). Idealny do napraw miejscowych oraz powlekania części plastikowych pojazdu.



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Pojemność:	500 ml
Kolor:	czarny, szary
Stopień połysku:	matowy
Odporność temperaturowa :	do 80°C
Gęstość:	0,792 g/cm ³ (w temperaturze 20°C)
Wydajność:	ok. 1,5 m ² (w zależności od konsystencji i barwy podłoża)
Czas schnięcia (w 20°C)*:	pyłosuchość: ok. 10 min suchość dotykowa: po ok. 30 min

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC = 675 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

STOSOWANIE

- Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być sucha, oczyszczona i odtuszczona.
- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 – 3 minuty i wypróbować spray na kartonie.
- Struktura i efekt uzależnione są od ilości warstw oraz odległości aerozolu od lakierowanej powierzchni.
- Nakładać kilka cienkich warstw, aż do osiągnięcia żądanej struktury.
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

Uwaga: W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych w temperaturze od 10 do 25°C.

OKRES GWARANCJI

Lakier strukturalny do plastików (spray) 500 ml	- 5 lat od daty produkcji
---	---------------------------

PRODUKT

Lakier strukturalny do plastików (spray) 500 ml

NR ART

300004066 (czarny); 300006210 (szary)

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

Należy pamiętać, że TDS podsumowuje naszą najlepszą wiedzę na temat produktu, sposób korzystania i stosowania produktu na podstawie dostępnych w danym momencie informacji. Nasza odpowiedzialność za produkt jest opisana w ogólnych warunkach współpracy. Troton nie ponosi żadnej odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiegokolwiek straty poniesione w związku z użyciem lub aplikacją produktu, niezależnie od tego, czy są one zgodne z jakąkolwiek poradą, specyfikacją, zaleceniem lub informacjami przekazanymi w TDS.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.

*Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury powietrza, wilgotności oraz grubości nałożonej warstwy.