

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

SPRAY AKRYL

kolor RAL

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości szybkoschnący lakier akrylowy o dobrych właściwościach kryjących, odporny na drobne uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV. Może być nakładany na metal, drewno, aluminium, szkło, kamień, tworzywa sztuczne.



LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC = 680,5 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.

Odpryski starego lakieru i rdzy powinny być wcześniej usunięte a powierzchnia zeszlifowana. Przed aplikacją lakieru akrylowego zaleca się użycie podkładu odpowiedniego dla lakierowanej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Baza : żywica akrylowa
Kolor* : czerwony RAL3020, intensywna czerwień RAL 3002, żółty RAL1028, niebieski RAL5002, zielony RAL6029, szary RAL7001, ciemnoszary RAL7016, brązowy RAL8016, biały RAL 9010
Pojemność : 400 ml
Stopień połysku : połysk
Wydajność : 400 ml / 1,25 – 1,75 m²
Czas schnięcia** : pyłosuchość 5 min
suchość dotykowa 10 min
suchość całkowita 60 min
możliwość przemalowania 60 min

*kolor w ok. 80% odpowiada podanemu numerowi koloru RAL

**Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury, wilgotności i grubości powłoki.

STOSOWANIE

- Aerosol powinien mieć temperaturę pokojową.
- Zalecana temperatura otoczenia podczas aplikacji : 15 – 25°C.
- Prze użyciem wstrząsnąć aerozolem przez 2 – 3 minuty oraz wykonać natrysk próbny.
- Odległość pomiędzy lakierowaną powierzchnią a aerozolem podczas aplikacji powinna wynosić ok. 25 – 30 cm.
- Lakier nakładać kilkoma cienkimi warstwami. Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy należy ponownie wstrząsnąć aerozolem.
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerosol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed zapchaniem.

Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

MAGAZYNOWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI

5 lat od daty produkcji

PRODUKT	NR ART
addsTROTON SPRAY AKRYL czerwony RAL3020 400 ml	300005540
addsTROTON SPRAY AKRYL int. czerwony RAL3002 400 ml	300005541
addsTROTON SPRAY AKRYL żółty RAL1028 400 ml	300005542
addsTROTON SPRAY AKRYL niebieski RAL5002 400 ml	300005543
addsTROTON SPRAY AKRYL zielony RAL6029 400 ml	300005544
addsTROTON SPRAY AKRYL szary RAL7001 400 ml	300005545
addsTROTON SPRAY AKRYL ciemnoszary RAL7016 400 ml	300005546
addsTROTON SPRAY AKRYL brązowy RAL8016 400 ml	300005547
addsTROTON SPRAY AKRYL biały RAL9010 400 ml	300005548

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

Należy pamiętać, że TDS podsumowuje naszą najlepszą wiedzę na temat produktu, sposób korzystania i stosowania produktu na podstawie dostępnych w danym momencie informacji. Nasza odpowiedzialność za produkt jest opisana w ogólnych warunkach współpracy. Troton nie ponosi żadnej odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiegokolwiek straty poniesione w związku z użyciem lub aplikacją produktu, niezależnie od tego, czy są one zgodne z jakąkolwiek poradą, specyfikacją, zaleceniem lub informacjami przekazanymi w TDS.