

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

SPRAY PODKŁAD WYTRAWIAJĄCY

OPIS PRODUKTU

Jednoskładnikowy podkład gruntujący w aerozolu o doskonałej przyczepności, zalecany jako pierwsza warstwa nakładana bezpośrednio na metal (żelazo, stal, aluminium). Produkt odpowiedni również do aplikacji na szpachlówki poliestrowe. Dzięki zawartości fosforanu cynku podkład wykazuje bardzo dobre właściwości antykorozyjne. Odporny na benzynę. Może być pokrywany szeroką gamą farb, takich jak powłoki alkidowe, celulozowe lub epoksydowe. Uwaga : ze względu na dużą ilość typów farb na rynku zaleca się wykonanie natrysków próbnych.



LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC = 727,4 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Baza:	Żywice poliwinyllobutyralowe
Pojemność:	400 ml
Kolor:	Szary mat
Gęstość:	0,82 g/ml
Czas schnięcia*	
pyłosuchość:	ok. 15 min
suchość dotykowa:	ok. 30 min
możliwość malowania:	po ok. 1 godz.
Możliwość szlifowania:	po ok. 1 godz.

**czas schnięcia jest uzależniony od grubości warstwy, temperatury i wilgotności*

STOSOWANIE

- Najlepsze rezultaty osiągnie się aplikując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podłoże musi być suche, oczyszczone z brudu, tłuszczu i rdzy.
- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 – 3 minuty i wypróbować spray na kartonie.
- Nakładać z odległości ok. 25 cm.
- Nakładać jedną lub dwie warstwy w zależności od potrzeb.
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerosol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI

3 lat od daty produkcji

PRODUKT

addsTROTON SPRAY PODKŁAD WYTRAWIAJĄCY szary 400 ml

NR ART

300010291

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

Należy pamiętać, że TDS podsumowuje naszą najlepszą wiedzę na temat produktu, sposób korzystania i stosowania produktu na podstawie dostępnych w danym momencie informacji. Nasza odpowiedzialność za produkt jest opisana w ogólnych warunkach współpracy. Troton nie ponosi żadnej odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiegokolwiek straty poniesione w związku z użyciem lub aplikacją produktu, niezależnie od tego, czy są one zgodne z jakąkolwiek poradą, specyfikacją, zaleceniem lub informacjami przekazanymi w TDS.