

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

*adds***TROTON**
**GĄBKA POLERSKA na rzep
biała**



OPIS PRODUKTU

Gąbka polerska odpowiednia do pracy zarówno z maszyną rotacyjną jak i orbitalną. Doskonale nadaje się do stosowania z pastami pierwszego i drugiego kroku (od tnących do polerujących), na sucho oraz na mokro. Zalecany zakres prędkości obrotowych : 300 – 2500 obr/min. Produkt wykazuje odporność na środowisko wodne, rozpuszczalniki organiczne oraz długotrwałe działanie temperatur (do 110⁰C).

DANE TECHNICZNE

- Kolor: biały
- Wymiary: średnica: 150 mm, grubość: 50 mm
- Rzep: średnica: 125 mm
- Gęstość: 36 - 40 kg / m³
- Sztywność 40%: 6,5 – 9,5 kPa
- Wydłużenie względne: 90 %
- Odporność na rozciąganie: 190 kPa
- Wielkość komórki: 475 – 665 mikronów

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od -3°C do +40°C, przy wilgotności powietrza od 25% do 65%.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

*adds***TROTON**
GĄBKA POLERSKA na rzep
czarna



OPIS PRODUKTU

Gąbka polerska odpowiednia do pracy zarówno z maszyną rotacyjną jak i orbitalną. Doskonale nadaje się do stosowania z pastami ostatniego kroku (pasty anty-hologramowe, mechaniczne nakładanie politur), na sucho oraz na mokro. Zalecany zakres prędkości obrotowych : 300 – 2500 obr/min. Produkt wykazuje odporność na środowisko wodne, rozpuszczalniki organiczne oraz długotrwałe działanie temperatur (do 110°C).

DANE TECHNICZNE

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| • Kolor: | czarny |
| • Wymiary: | średnica: 150 mm, grubość: 50 mm |
| • Rzep: | średnica: 125 mm |
| • Gęstość: | 26 - 30 kg / m ³ |
| • Sztywność 40%: | 2 – 4 kPa |
| • Wydłużenie względne: | 350 % |
| • Odporność na rozciąganie: | 200 kPa |
| • Wielkość komórki: | 440 – 520 mikronów |

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od -3°C do +40°C, przy wilgotności powietrza od 25% do 65%.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

*adds*TROTON GĄBKA POLERSKA na rzep pomarańczowa



OPIS PRODUKTU

Gąbka zaprojektowana do skutecznego polerowania powłok lakierniczych. Odpowiednia do pracy zarówno z maszyną rotacyjną jak i orbitalną. Doskonale nadaje się do stosowania z pastami tnącymi i polerującymi, na sucho oraz na mokro. Zalecany zakres prędkości obrotowych : 300 – 2500 obr/min. Produkt wykazuje odporność na środowisko wodne, rozpuszczalniki organiczne oraz długotrwałe działanie temperatur (do 110°C).

DANE TECHNICZNE

- Kolor: pomarańczowy
- Wymiary: średnica: 150 mm, grubość: 50 mm
- Rzep: średnica: 125 mm
- Gęstość: 27 - 30 kg / m³
- Sztywność 40%: 4,5 – 6,5 kPa
- Wielkość komórki: 435 – 588 mikronów

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od -3°C do +40°C, przy wilgotności powietrza od 25% do 65%.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

*adds***TROTON** GĄBKA POLERSKA na rzep żółta



OPIS PRODUKTU

Gąbka polerska odpowiednia do pracy zarówno z maszyną rotacyjną jak i orbitalną. Doskonale nadaje się do stosowania z pastami polerskimi drugiego kroku oraz pastami typu „one step”, na sucho oraz na mokro. Zalecany zakres prędkości obrotowych : 300 – 2500 obr/min. Produkt wykazuje odporność na środowisko wodne, rozpuszczalniki organiczne oraz długotrwałe działanie temperatur (do 110⁰C).

DANE TECHNICZNE

- Kolor: żółty
- Wymiary: średnica: 150 mm, grubość: 50 mm
- Rzep: średnica: 125 mm
- Gęstość: 36 - 41 kg / m³
- Sztywność 40%: 8 – 11 kPa
- Wydłużenie względne: 140 %
- Odporność na rozciąganie: 200 kPa
- Wielkość komórki: 480 – 660 mikronów
- Odporność na rozrywanie: 7 N/cm

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od -3°C do +40°C, przy wilgotności powietrza od 25% do 65%.