

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

addsTROTON PIANKA POLIURETANOWA



OPIS PRODUKTU

Elastyczna pianka poliuretanowa otrzymywana metodą swobodnego spieniania (bez użycia chlorofluorowęglowodorów oraz lotnych związków organicznych). Pianka charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do nierównych powierzchni, odpornością na czynniki atmosferyczne, działanie temperatury oraz uderzenia. Produkt posiada dobre właściwości izolacyjne, tłumi drgania oraz hałas. Paski piany są łatwo wykrawalne. Pianka może być stosowana do uszczelniania wnęk samochodowych oraz do maskowania przejść lakierowanych elementów samochodowych.

DANE PRODUKTU

Skład	Nośnik (poliuretanowa elastyczna pianka estrowa), klej, warstwa chroniąca.
Kolor	Biały
Dostępne wymiary	13 mm x 20 mb , 13 mm x 50 mb
Gęstość	24-27 kg/m ³
Sztywność 50%	750+/- 15 hPa
Odkształcenia trwałe	< 60 %
Wytrzymałość na rozciąganie	>700 hPa
Wydłużenie względne przy zerwaniu	>100%
Odporność na starzenie	>40 %
Ilość komórek	19 +/- 3

PRZECHOWYWANIE

Produkt nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OKRES WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji.