

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

*adds*TROTON PŁYN KABINOWY



OPIS PRODUKTU

Bezbarwny płyn do stosowania w kabinach lakierniczych na ściany, sufit, elementy oświetleniowe oraz kanały wentylacyjne. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych, łatwo nanosi się go na za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu, a po użyciu zmywa gąbką z ciepłą wodą. Po naniesieniu tworzy warstwę o doskonałych właściwościach klejących, do której szybko przywierają pyły powstające przy natryskiwaniu lakierów. Produkt jest bezzapachowy, niepalny, ulega rozkładowi biologicznemu.

DANE TECHNICZNE

- | | |
|---|-------------------------|
| • Kolor: | bezbarwny |
| • Pojemność: | 5 litrów |
| • Ciężar właściwy: | 1,10 g/cm ³ |
| • Zużycie: | 1 l. / 15m ² |
| • pH: | 6,4 - 7 |
| • Substancje aktywne: | 33% objętości |
| • Odporność temperaturowa (po naniesieniu): | +80°C |

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zalecana temperatura przechowywania : 18 ÷ 20°C.
Uwaga : produkt wrażliwy na mróz.