

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

SPRAY AKRYL SREBRNY



OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości szybko schnący lakier akrylowy o dobrych właściwościach kryjących, odporny na drobne uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV. Może być nakładany na metal, drewno, aluminium, szkło, kamień, tworzywa sztuczne.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC = 676,7 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, sucha i odtuszczona.

Odpryski starego lakieru i rdzy powinny być wcześniej usunięte a powierzchnia zeszlifowana. Przed aplikacją lakieru akrylowego zaleca się użycie podkładu odpowiedniego dla lakierowanej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Baza : żywica akrylowa
Kolor : srebrny
Pojemność : 400 ml
Stopień połysku : połysk
Wydajność : 400 ml / 1,25 – 1,75 m²
Czas schnięcia* : pyłosuchość 5 min
suchość dotykowa 10 min
suchość całkowita 60 min
możliwość przemalowania 60 min

*Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury, wilgotności i grubości powłoki.

STOSOWANIE

- Aerosol powinien mieć temperaturę pokojową.
- Zalecana temperatura otoczenia podczas aplikacji : 15 – 25°C.
- Prze użyciem wstrząsnąć aerosolem przez 2 – 3 minuty oraz wykonać natrysk próbny.
- Odległość pomiędzy lakierowaną powierzchnią a aerosolem podczas aplikacji powinna wynosić ok. 25 – 30 cm.
- Lakier nakładać kilkoma cienkimi warstwami. Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy należy ponownie wstrząsnąć aerosolem.
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerosol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed zapchaniem.

Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

MAGAZYNOWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI	
5 lat od daty produkcji	
PRODUKT	NR ART
addsTROTON SPRAY AKRYL SREBRNY 400 ml	300002325

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
<p>Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.</p> <p>Należy pamiętać, że TDS podsumowuje naszą najlepszą wiedzę na temat produktu, sposób korzystania i stosowania produktu na podstawie dostępnych w danym momencie informacji. Nasza odpowiedzialność za produkt jest opisana w ogólnych warunkach współpracy. Troton nie ponosi żadnej odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiegokolwiek straty poniesione w związku z użyciem lub aplikacją produktu, niezależnie od tego, czy są one zgodne z jakąkolwiek poradą, specyfikacją, zaleceniem lub informacjami przekazanymi w TDS.</p>