

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

addsTROTON TAŚMA DWUSTRONNA



OPIS PRODUKTU

Szeroko stosowana w przemyśle motoryzacyjnym, m.in. do przyklejania listew, emblematów, paneli bocznych oraz do mocowania nadkoli, lusterek wewnętrznych itp.

Charakteryzuje się dobrym przyleganiem do elementów nadwozi samochodowych, wysoką odpornością na ścinanie, a także bardzo dobrą odpornością na czynniki atmosferyczne, promienie UV, wodę oraz paliwa i oleje silnikowe.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Kolor:	czarny
Grubość	0,8 mm
Gęstość:	90 kg/m ³
Adhezja:	27,5 N/cm
Kohezja:	45 N/cm
Odporność na temperaturę:	- 40 ⁰ C ÷ 110 ⁰ C
Szerokość:	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm
Długość rolki:	5 m

STOSOWANIE

- Powierzchnia przeznaczona do nakładania taśmy powinna być oczyszczona, odtłuszczona i sucha.
- Siła kleju może zostać zwiększona przez podgrzanie powierzchni zastosowania.
- Taśma może być stosowana do łączenia elementów o różnej rozszerzalności termicznej.