

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

addsTROTON TAŚMA LAKIERNICZA



OPIS PRODUKTU

Taśma maskująca dla przemysłu i warsztatów samochodowych. Taśma wykazuje bardzo dobrą przyczepność na nieregularnych powierzchniach, jest łatwa do usunięcia bez ryzyka pozostawiania kleju. Dzięki pokryciu papierem nasyconym jest kompatybilna z najbardziej popularnymi farbami i lakierami. Swobodnie można ręcznie oderwać ją od powierzchni bez przerywania.

DANE TECHNICZNE

Pokrycie:	59g/m ² żółty nasycony papier krepowany
Spoiwo/klej:	Spoiwo na bazie rozpuszczalnika
Całkowita grubość:	0.125 mm
Przywieranie do stali:	4.8. N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie:	87.5 N/ 25 mm
Wydłużenie do zerwania:	8%
Odporność na temperaturę:	80 ⁰ C (w cyklach jednogodzinnych)
Szerokość:	19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm
Długość rolki:	50 m

PRZECHOWYWANIE

Taśma zachowuje swoje właściwości przez 12 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w temperaturze od +15 do +25⁰C i wilgotności poniżej 65%. Przechowywać z dala od bezpośredniego źródła ciepła i promieni słonecznych, unikać szybkich i nagłych zmian temperatur oraz wysokiej wilgotności.