

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

addsTROTON TAŚMA LINIOWA PLASTYCZNA



OPIS PRODUKTU

Elastyczna taśma maskująca opracowana dla specyficznych zastosowań w motoryzacji oraz wszystkich gałęziach przemysłu. Przydatna podczas prac lakierniczych przy malowaniu wielowymiarowych powierzchni oraz elementów ulegających zmianom wymiarowym podczas suszenia. Nie pozostawia kleju po usunięciu, jest wodoodporna. Odpowiednia również do zastosowania na lakierach wodnych i tworzywach sztucznych. Nie zalecana do stosowania na zewnątrz.

DANE TECHNICZNE

Kolor:	niebieski
Nośnik:	PVC
Spoivo/klej:	kauczuk
Całkowita grubość:	0,14 mm
Przyczepność:	4,1 N/25mm
Wytrzymałość na rozciąganie:	65,6 N/25 mm
Wydłużenie:	100 %
Zakres temperaturowy:	+5 ⁰ C do +138 ⁰ C (do 45 min.)
Szerokość:	3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
Długość rolki:	55 m

STOSOWANIE

- Zalecana temperatura aplikacji: +15⁰C do +50⁰C
- Podłoże powinno być wolne od kurzu i smarów, dokładnie oczyszczone i osuszone.
- Należy unikać dotykania odsłoniętej powierzchni klejącej taśmy ponieważ zmniejsza to jej wydajność.
- Podczas naklejania należy maksymalnie docisnąć taśmę do podłoża aby osiągnąć maksymalne przywieranie.
- Maksymalny poziom wydajności zostanie osiągnięty po okresie całkowitego wiązania tj. 24 godz. w temp. +23⁰C.

PRZECHOWYWANIE

Taśma zachowuje swoje właściwości przez 24 miesiące od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w temperaturze od +10 do +30⁰C. Przechowywać z dala od bezpośredniego źródła ciepła i promieni słonecznych, unikać szybkich i nagłych zmian temperatur oraz wysokiej wilgotności.