

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

*adds***TROTON**
SPRAY
BIAŁY SMAR



OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości smar w sprayu do smarowania części mechanicznych z metalu i plastiku. Zapobiega zacieraniu, trzeszczeniu i skrzypieniu. Zapewnia doskonałe przyleganie oraz stabilność mechaniczną i termiczną. Odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz na działanie słabych kwasów i zasad. Posiada doskonałe działanie antykorozyjne, rozprasza wodę. Zawiera PTFE (politetrafluoroetylen).

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Kolor:	biały
Pojemność:	400 ml.
Stopień połysku:	mat
Gęstość:	0,67 g/ml (20 ⁰ C)
Wydajność:	1,5 g/sek
Wytrzymałość temperaturowa:	od -30 do +160 ⁰ C

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH

VOC = 497,3 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

STOSOWANIE

- Najlepsza temperatura dla zastosowania aerozolu to $5 \div 30^{\circ}\text{C}$.
- Przed zastosowaniem puszkę należy wstrząsnąć przez ok. 3 minuty.
- Na miejsce smarowane natrysnąć cienką warstwę środka.
- Optymalne smarowanie uzyskuje się po wyparowaniu rozpuszczalników (ok. 1 minuta).
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerosol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI

5 lat od daty produkcji.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

Należy pamiętać, że TDS podsumowuje naszą najlepszą wiedzę na temat produktu, sposób korzystania i stosowania produktu na podstawie dostępnych w danym momencie informacji. Nasza odpowiedzialność za produkt jest opisana w ogólnych warunkach współpracy. Troton nie ponosi żadnej odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiegokolwiek straty poniesione w związku z użyciem lub aplikacją produktu, niezależnie od tego, czy są one zgodne z jakąkolwiek poradą, specyfikacją, zaleceniem lub informacjami przekazanymi w TDS.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland