

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

SPRAY ANTYKOROZYJNY PODKŁAD EPOKSYDOWY

OPIS PRODUKTU

Jednokomponentowy produkt przeznaczony do przygotowania powierzchni do pokrycia lakierem nawierzchniowym. Posiada bardzo dobre właściwości antykorozyjne i zapewnia skuteczną izolację przed wilgocią. Idealnie nadaje się do napraw miejscowych, może być przemalowywany systemami wodnymi i rozcieńczalnikowymi*. Podkład można nakładać bezpośrednio na stal, stal ocynkowaną, stal nierdzewną, aluminium oraz stare powłoki lakiernicze.



LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC = 685 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

* ze względu na dużą liczbę farb i lakierów obecnych na rynku zaleca się przeprowadzenie testu zgodności.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Baza:	żywica epoksydowa
Pojemność:	400 ml
Kolor:	czarny
Gęstość:	0,80 g/cm ³
Czas utwardzania:	1h/20 ⁰ C
Suchość pyłowa:	10 min
Suchość dotykowa:	20 min
Wydajność:	1,5-2 m ²

STOSOWANIE

- Powierzchnie należy przeszlifować, odtłuścić, oczyścić i osuszyć.
- Przed zastosowaniem puszkę należy wstrząsnąć przez ok. 3 minuty i wypróbować spray na kartonie.
- Na przygotowaną powierzchnię nałożyć 2 - 3 warstwy produktu.
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE	
Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.	
OKRES GWARANCJI	
5 lat od daty produkcji pod warunkiem przestrzegania zalecanych warunków przechowywania.	
PRODUKT	NR ART
addsTROTON SPRAY ANTYKOROZYJNY PODKŁAD EPOKSYDOWY czarny 400 ml	300011021

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
<p>Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.</p> <p>Należy pamiętać, że TDS podsumowuje naszą najlepszą wiedzę na temat produktu, sposób korzystania i stosowania produktu na podstawie dostępnych w danym momencie informacji. Nasza odpowiedzialność za produkt jest opisana w ogólnych warunkach współpracy. Troton nie ponosi żadnej odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiegokolwiek straty poniesione w związku z użyciem lub aplikacją produktu, niezależnie od tego, czy są one zgodne z jakąkolwiek poradą, specyfikacją, zaleceniem lub informacjami przekazanymi w TDS.</p>