

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

BRAYT
Полировальник
поролоновый
средне-мягкий
серый



ОПИСАНИЕ

Средне-мягкий поролоновый полировальник предназначен для финишного процесса полирования, удаления голограмм, матирований, круговых разводов, микрповреждений, а также нанесения защитных покрытий и восков. Прекрасно взаимодействует с полировальными пастами и защитными покрытиями BRAYT, позволяя получить идеальное качество отделки и блеск. Полировальник произведён по самым современным технологиям из поролона с открытыми порами и центральным вентиляционным отверстием, что отлично позволяет снижать тепловыделение, сохраняя при этом рабочую твёрдость. Может применяться с ротационными и эксцентриковыми полировальными машинами. Уникальная форма позволяет легко полировать труднодоступные места.

Рекомендуемый диапазон оборотов: 600 – 1600 об./мин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет:	серый
Размер (диаметр x толщина):	80 мм x 25 мм, 150 мм x 25 мм
Липучка (диаметр):	75 мм, 125 мм
Плотность:	41 - 45 кг/м ³
Жёсткость 40%:	5,5 – 7,5 кПа
Относительное удлинение:	>200
Предел прочности:	>350 кПа
Количество пор:	24-28 п/см

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от -3°C до +40°C и относительной влажности воздуха от 25% до 65%.

TROTON Sp. z o.o.

Адрес: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Тел.: +48 94 35 123 94

Website: www.troton.pl Email: troton@troton.com.pl