

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

T1 EXTRA CUT ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА	
НОМЕР АРТИКУЛА	
15791 (1 кг) 16144 (250 г) 16145 (100 г x 12 шт. / display)	
Цвет: белый	
Плотность: 1,37 г/см ³	

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
<p>BRAYT T1 EXTRA CUT - полировальная паста для применения на всех автомобильных лакокрасочных покрытиях, включая твёрдые, устойчивые к царапинам лаки (в том числе керамические). Рекомендуется для полирования свежих и полностью полимеризованных лаков, а также старых лакокрасочных покрытий. Легко и быстро удаляет риски от абразива P1500.</p> <p>Не содержит силикона и наполнителей.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Степень полирования: 9/10 • Степень блеска: 6/10 • Применение: ручная обработка, ротационная шлифмашина

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНИКИ
<ul style="list-style-type: none"> • BRAYT полировальник поролоновый жёсткий (жёлтый) • BRAYT полировальник поролоновый средне-мягкий (серый) • BRAYT овчина тип „D” (жёлтая) • BRAYT овчина тип „MM” (белая) • Другие полировальники BRAYT

ПРИМЕНЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> • Твёрдые лаки, с высокой устойчивостью к царапинам, следует полировать овчиной\мехом или жёским поролоном. • Нанести небольшое количество пасты на обрабатываемую поверхность или полировальник. • На новые полировальники рекомендуется нанести пасту и провести предварительное полирование. • В большинстве случаев достаточно работать на оборотах от 1200 до 1600 об.\мин., с лёгким или средним нажимом. Начинать следует с минимальных оборотов, паста должна поработать. При появлении равномерной матовой плёнки увеличить обороты до средних и через некоторое время до максимальных. Полировать до момента устранения дефектов, уменьшая обороты и нажим. • Остатки пасты удалить салфеткой из микрофибры. • Большие поверхности рекомендуется полировать по частям. • Для получения максимально высокой степени блеска и удаления оставшихся микрповреждений рекомендуется применять антиголограммную пасту T2 Antihologram & MicroscratchRemover с финишным поролоновым аппликатором чёрного цвета.

ХРАНЕНИЕ	
Продукт следует хранить в плотно закрытой ёмкости, в помещениях с температурой 0 - 45°C, вдали от источников огня, тепла и солнечного света. Закрывайте ёмкость сразу после каждого использования. Защищать от мороза. Хранить в недоступном для детей месте.	
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
T1 EXTRA CUT	24 месяца от даты производства.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несет ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша