

Техническая спецификация

**ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**



ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА T11

Вес	Номер артикула
150 г	10092
1 кг ведро	10093
1 кг бутылка	14711
3 кг ведро	11254

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

T11 – высокоабразивная бюджетная полировальная паста без силикона и воска. Применяется на жёстких лаках, керамических и лаках SR (устойчивых к царапинам). Быстро устраняет дефекты после шлифования наждачной бумагой P1500, царапины и другие эксплуатационные повреждения. Эффективно работает со всеми видами полировальников (поролон, овчина\мех, микрофибра). Содержит высокорезающие абразивные минералы последнего поколения, которые гарантируют достижение высокого глянца без чрезмерного нагревания поверхности. Паста не засыхает и сохраняет стабильность даже при высоких температурах окружающей среды. Не въедается в резиновые элементы и неокрашенный пластмасс. Не содержит вредных для здоровья соединений и отличается приятным запахом. **Не содержит силиконов и наполнителей!**

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Плотность: 1,23 г/см³
- Цвет: белый
- Степень шлифования: 9/10
- Степень блеска: 6/10
- Полирование: ручная обработка, машинная обработка
(ротационная шлифмашина, эксцентриковая шлифмашина)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНИКИ BRAYT

- жесткий поролоновый жёлтый Hard (для начального этапа)
- овчина жёлтая тип «D» (для начального этапа)
- овчина белая тип «ММ» (для начального этапа)
- из микрофибры (для начального этапа)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Нанести небольшое количество пасты на жёсткий полировальник, в виде солнечных лучей, что позволит ей равномерно распределиться и эффективно работать на всей площади соприкосновения аппликатора с поверхностью.
- Полировать в оптимальном диапазоне оборотов до 1300 об./мин. (макс. 1800 об./мин.), с легким или средним нажимом.
- **Обязательно начинать с минимальных оборотов**, паста должна поработать.
- При появлении равномерной матовой плёнки увеличить обороты до средних, и через некоторое время до максимальных.
- Полировать до полного устранения дефектов, постепенно уменьшая обороты и нажим.
- Остатки пасты удалить чистой салфеткой из микрофибры используя исключительно продольные движения вправо или влево. При круговых движениях остатки абразива пасты могут привести к микрорискам.
- Голограммы удалить антиголограммной пастой BRAYT T2 Antihologram & microscratch remover со средне-мягким (серым) или финишным (чёрным) полировальником из поролона или финишным из микрофибры.
- Как вариант, между пастами T1 Strong и T2 Antihologram, для удаления средних и малых рисок, можно использовать пасту One Step.
Вариант А: T1 Strong (с жёстким полир.) – One Step (с жёстким полир.) – T2 Antihologram (с финишным полир.)
Вариант Б: T1 Strong (с жёстким полир.) – One Step (со средне-мягким полир.) – T2 Antihologram (с финишным полир.)

ХРАНЕНИЕ

Паста наиболее эффективно действует имея температуру 15 ÷ 25⁰С.

Хранить в закрытых емкостях при температуре 0 ÷ 45⁰С.

Не замораживать – это может привести к полной потере свойств пасты!

Хранить вдали от кислот, окислителей и источников тепла!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца от даты производства.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша