

Техническая спецификация

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИМЕР T4 PROTECT LIQUID

Объем	Номер артикула
250 мл	300005446
500 мл	300005447
1000 мл	300005448

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

T4 защитный полимер – продукт премиум класса с высоким содержанием тефлона для обновления и защиты лакокрасочных покрытий. Создает тонкую прочную плёнку защищающую ЛКП на срок более 6 месяцев от реагентов, ультрафиолетовых лучей, выгорания, солей и влияния окружающей среды. Устойчив к воздействию активной пены. Быстросохнущая формула сочетает в себе бриллиантовый блеск и прочность «панциря», а также сокращает загрязнение автомобиля на 70 ÷ 80 %. Подходит для обработки заводских и ремонтных лаков, а также для защиты хрома и алюминия. Обладает минимальными абразивными свойствами, которые позволяют при машинной обработке удалить, по части, микродефекты и голограммы. Не содержит вредных для здоровья соединений и отличается приятным запахом. Продукт на водной основе, не содержит силикона и воска!

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Состав:	вещество содержащее инертные неорганические абразивы
Цвет:	белый
Консистенция:	жидкий гель
Запах:	специфичный
Растворимость:	растворяется в воде
Вязкость:	>130 мм ² /с
Плотность:	0,972 кг/л
Степень шлифования:	2\10
Степень блеска:	10\10

TROTON Sp. z o.o.

Адрес: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Тел.: +48 94 35 123 94

Website: www.troton.pl Email: troton@troton.com.pl

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНИКИ BRAYT

- средне-мягкий поролоновый серый Soft
- очень мягкий поролоновый чёрный Finish
- мягкий поролоновый голубой Finish
- из микрофибры
- финишный из микрофибры

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Не наносить под открытыми солнечными лучами.
- Перед нанесением обезжирить обрабатываемые поверхности.
- Нанести небольшое количество защитного полимера на лакокрасочное покрытие.
- Полировать с помощью орбитальной полировальной машины и мягкого полировальника, с небольшим нажимом, постепенно уменьшая его.
- Оставить средство на поверхности минимум на 30 минут (при 20⁰С), для окончания процесса полимеризации и образования защитного слоя. При более низких температурах время полимеризации может увеличиться до 60 минут.
- Удалить остатки при помощи салфетки из микрофибры или орбитальной полировальной машины с мягкой губкой.
- **После нанесения защитного полимера не мыть автомобиль на химических мойках в течение 12 часов!**
- Защитный полимер возможно наносить в два слоя, повторив вышеописанный процесс.

ВНИМАНИЕ!

- Не применять на неполимеризованных поверхностях.
- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.

ХРАНЕНИЕ

Продукт наиболее эффективно действует имея температуру 15 ÷ 25⁰С.

Хранить в закрытых емкостях при температуре 0 ÷ 45⁰С.

Не замораживать – это может привести к полной потере свойств продукта!

Хранить вдали от кислот, окислителей и источников тепла!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев от даты производства.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несет ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша