

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

### INTERTROTON BASECOAT 1K Базовый лак 1К



#### ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ

Базовый лак 1К.  
Разбавитель для базовых лаков\красок.

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Цветной базовый лак предназначен для окраски кузова автомобиля. Лак однокомпонентный, быстросохнущий. Применять с разбавителем для базовых продуктов.

- Высокое качество и хорошая укрывистость.
- требует химического отверждения.
- Высыхает на воздухе.
- Следует покрывать бесцветным лаком для получения блеска и защиты.

**Цвет: черный, белый, красный, синий, зеленый.**

Степень блеска: полумат.

#### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Плотность (г/л, 20°C)	Количество разбавителя
Черный	0,96÷0,97	75%
Белый	1,10÷1,11	100%
Красный	0,95÷0,96	80%
Синий	0,98÷0,99	95%
Зелёный	0,97÷0,98	100%

#### ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

ВОС для смеси= 770 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС/II В), которая для этой категории продуктов (е) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].

#### РАЗБАВЛЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ

Разбавлять разбавителем для базовых лаков до рабочей вязкости 16÷18 сек. (FORD 4/20°C).

Покрасочный пистолет RP: дюза Ø1,2÷1,4 мм; давление на входе: 2,0÷2,2 бар.

Покрасочный пистолет HVLP: дюза Ø1,3÷1,4 мм; давление 2,0 бар.

**НАНЕСЕНИЕ**

Базу наносить на отвердевший и прошлифованный акриловый грунт в 2÷3 тонких слоя.  
Выдержка между слоями: 5÷10 мин.  
После отверждения базовой краски нанести акриловый лак.

**ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ**

- ✓ Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- ✓ Во время работы применять средства индивидуальной защиты. Помещения должны хорошо проветриваться.
- ✓ Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

**Примечание:** В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности» опасного вещества для данного изделия.

**ХРАНЕНИЕ**

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

**Внимание:** После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

Базовая краска 1К – 12 месяцев от даты производства.

**ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду.

В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несет ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО«TROTON»  
Зомброво, Польша