

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

### INTERTROTON BASECOAT 1K SILVER

Базовый лак 1К серебряный (металлик)



#### ПРОДУКТЫ

Базовый лак 1К.  
Разбавитель для базовых лаков\красок.

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Серебряный базовый лак предназначен для окраски кузова автомобиля. Лак однокомпонентный, быстросохнущий. Применять с разбавителем для базовых продуктов. Серебряный базовый лак можно смешивать с цветным. Продукт доступен в 5 градациях, от очень мелких зёрен до довольно крупных:

- AT 418 сверхмелкое зерно
- AT 416, AT 217 и AT 214 очень мелкое зерно
- AT 212 среднее-крупное зерно
- DL 025 очень мелкое зерно, эффект flip-flop.

Преимущества:

- Высокое качество и хорошая укрывистость.
- Не требует химического отверждения.
- Высыхает на воздухе.
- Следует покрывать бесцветным лаком.

Степень блеска: полумат.

#### ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

VOC для смеси= 770 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС/II В), которая для этой категории продуктов (е) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].

#### РАЗБАВЛЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ

Добавить разбавитель для базовых продуктов: 75 ÷ 100%.

Довести до рабочей вязкости 16 ÷ 18 сек. (FORD 4/20°C).

Параметры покрасочного пистолета RP:

сопло: 1,2 ÷ 1,4 мм; давление: 2,0 ÷ 2,2 бар.

Параметры покрасочного пистолета HVLP:

сопло: 1,3 ÷ 1,4 мм; давление: 2,0 бар.

### НАНЕСЕНИЕ

Базу наносить на отвердевший и шлифованный акриловый грунт в 2÷3 тонких слоя.  
Выдержка между слоями: 5÷10 мин.  
После отверждения базовой краски нанести акриловый лак.

### ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- ✓ Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- ✓ Во время работы применять средства индивидуальной защиты. Помещения должны хорошо проветриваться.
- ✓ Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

**Примечание:** В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности» опасного вещества для данного изделия.

### ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

**Внимание:** После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Базовый лак 1К – 12 месяцев от даты производства.

**ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду.

В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несет ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО«TROTON»  
Зомброво, Польша