

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

THINNER FADE OUT РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ	
ПРОДУКТ	
Thinner Fade Out Inter Troton – Разбавитель для переходов	
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	
Высококачественный разбавитель позволяющий производить незаметные поправки двухкомпонентных бесцветных акриловых лаков. Его целью является растворение пыли оседающего вокруг ремонтируемой поверхности, а также нивелирование оптической разницы блеска в месте соединения старого слоя акрилового лака и новонанесенного. Гарантирует легкую и быструю растушевку, а также в случае применения лаков с высоким содержанием сухого остатка (HS, VHS). • Разглаживает поверхность. • Растушевывает на нематированной поверхности. • Не приводит к потери блеска, также во время прогрева • при повышенной температуре (до 60°C). • Удобен в применении.	
Цвет: бесцветный	

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ	
	ПРИМЕНЕНИЕ Рекомендуется для применения с прозрачными акриловыми лаками MASTER и INTERTROTON. Особенно рекомендуется для продуктов HS и VHS. 1. Наносить тонким слоем в 1-3 подхода в местах соединения старого лакового покрытия и новонанесенного лака. 2. Наносить сразу же после нанесения последнего слоя лака.
	РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ около 10 секунд при 20°C (DIN 4). Продукт предлагается готовым к применению.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Внимание: Настоящая тех. спецификация представляет способ действия во время растушевки лакокрасочных продуктов фирмы TROTON. Подробности касающиеся продукта указаны в соответствующих технических спецификациях. В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности» (SDS) опасного вещества для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ
Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
ВНИМАНИЕ: После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
THINNER FADE OUT – Разбавитель для переходов - 24 месяцев от даты производства

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
THINNER FADE OUT – Разбавитель для переходов	2338 (1 л)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации».

Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Сolidная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО«TROTON»
Зомброво, Польша