

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ANTICORROSIVE EPOXY PRIMER (SPRAY)

Антикоррозионный эпоксидный грунт-наполнитель
в аэрозоле



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный эпоксидный грунт-наполнитель. Обладает очень хорошими антикоррозионными свойствами и обеспечивает эффективную изоляцию от влаги. Предназначен для подготовки поверхности к нанесению финишных покрытий. Может применяться в системе «мокрым по мокрому». Идеально подходит для локальных ремонтов, может быть покрыт большинством доступных на рынке автомобильных красок, в том числе на водной основе*.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| | |
|--------------------|---------------------------|
| База: | эпоксидная смола |
| Объём: | 500 мл |
| Цвет: | светло-серый; тёмно-серый |
| Термостойкость: | 90°C |
| Плотность: | 0,802 г/см ³ |
| Время отверждения: | 10 – 15 мин./20°C |

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТАУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = 683,4 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/EC), которая для этой категории продуктов (кат. В/5) определяет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], готового к применению продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Оптимальная температура для применения аэрозолей 15 ÷ 25°C.
- Перед применением необходимо встряхнуть баллончик в течение 2 ÷ 3 мин., затем осуществить пробное напыление.
- Во время нанесения следует держать баллончик на расстоянии 25 ÷ 30 см. от окрашиваемой поверхности.
- Рекомендуется наносить продукт несколькими тонкими слоями с промежутком 5 ÷ 10 минут.
- Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь встряхнуть баллончик.

Поверхности: Грунт можно наносить непосредственно на сталь, оцинкованную сталь, нержавеющую сталь, алюминий и старые слои лакокрасочных покрытий. Может применяться в системе «мокрым по мокрому»

Время отверждения: 10 ÷ 15 мин. / 20°C

Шлифование: в зависимости от температуры, влажности, вентиляции и толщины слоя поверхность можно шлифовать вручную, после высыхания (абразив P320 - P600).

*** Внимание:** В связи с большим количеством лаков и красок, представленных на рынке, рекомендуется провести тест на совместимость!

Внимание: После использования необходимо обязательно очистить сопло! – держа баллончик соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения.

Внимание: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в «Паспорте безопасности» (SDS) для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

| | |
|--|---|
| Антикоррозионный эпоксидный грунт (spray) 500 мл | 5 лет от даты производства при рекомендуемых условиях хранения. |
|--|---|

ПРОДУКТ

Антикоррозионный эпоксидный грунт (spray) 500 мл

НОМЕР АРТИКУЛА

300009244 (светло-серый); 300009245 (тёмно-серый)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша