

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

PRIMER PREMIUM ACRYL ANTICORROSIVE (SPRAY)

Антикоррозионный акриловый грунт-наполнитель в аэрозоле



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Акриловый грунт-наполнитель новой генерации с отличными заполняющими свойствами. Обладает хорошей адгезией к металлам и пластмассам. Быстро сохнет и легко шлифуется. Может быть покрыт большинством доступных на рынке автомобильных красок, в том числе на водной основе*. Вращающееся веерное сопло позволяет оптимально наносить продукт. Это ускоряет время нанесения и качество получаемого покрытия, по сравнению с традиционным соплом.

* Рекомендуется провести тест перед полным покрытием красками.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

База:	акриловая смола
Объём:	500 мл
Цвет:	светло-серый (RAL 7040), тёмно-серый (RAL 7011)
Плотность:	0,824 г/см ³ / 20°C
Время отверждения:	10 – 15 мин. / 20°C

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = 722,60 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС), которая для этой категории продуктов (кат. В/5) определяет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], готового к применению продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Оптимальная температура для применения аэрозолей 15 ÷ 25°C.
- Перед применением необходимо встряхнуть баллончик в течение 2 ÷ 3 минут, затем осуществить пробное напыление.
- Во время нанесения следует держать баллончик на расстоянии 25 ÷ 30 см. от окрашиваемой поверхности.
- Рекомендуется наносить продукт несколькими тонкими слоями с промежутком 5 ÷ 10 минут.
- Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь встряхнуть баллончик.

Шлифования: в зависимости от температуры, влажности, вентиляции и толщины слоя поверхность можно шлифовать вручную, после высыхания (около 15 минут), абразив Р320 ÷ Р600.

Внимание: После использования необходимо обязательно очистить сопло! – держа баллончик соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения.

Внимание: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в «Паспорте безопасности» (SDS) для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Антикоррозионный акриловый грунт в аэрозоле 500 мл	5 лет от даты производства при рекомендуемых условиях хранения.
--	---

ПРОДУКТ

Антикоррозионный акриловый грунт в аэрозоле 500 мл

НОМЕР АРТИКУЛА

300007143 (светло-серый); 300007144 (тёмно-серый)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несет ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша