


**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

<b>CLEAR COAT GLOSS\MAT SPRAY</b> Бесцветный акриловый лак 1К (блестящий / матовый)	
<b>ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА</b> Однокомпонентный бесцветный аэрозольный лак с хорошими укрывистыми свойствами на основе высококачественной акриловой смолы. Позволяет получить быстросохнущее, очень прочное покрытие, устойчивое к мелким механическим повреждениям и погодным условиям, в том числе к УФ-излучению.	
<b>ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</b>	
Цвет: бесцветный Степень блеска: блестящий / матовый Объем: 400 мл Выход : 1 ÷ 2 м <sup>2</sup> / 400 мл VOC: ок. 665,6 г/л Разбавитель: ацетон	
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ</b>	
VOC = ок. 665,6 г/л	
<b>ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ</b>	
Может наноситься непосредственно на металл (кроме нержавеющей стали), дерево, бетон, кирпич. Для достижения полного эффекта нанесите 1 ÷ 2 слоя, в зависимости от их толщины, которая должна составлять 50 ÷ 100 мкм мокрого слоя. Бесцветный лак, как матовый, так и блестящий, полностью высыхает в течение 24 часов. Время высыхания зависит от температуры, влажности и толщины слоя.	
<b>ВАЖНО:</b> Акриловые лаки следует наносить на очищенные, матированные и обезжиренные покрытия.	
Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия!	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Следует закрыть поверхности, которые должны остаться неокрашенными.</li> <li>• Оптимальная температура для применения аэрозолей 15 ÷ 25°C.</li> <li>• Перед применением необходимо энергично встряхнуть баллончик в течение 2 ÷ 3 минут, затем осуществить пробное напыление.</li> <li>• Во время нанесения следует держать баллончик на расстоянии ок. 25 см. от покрываемой поверхности.</li> <li>• Рекомендуется наносить 1 ÷ 2 слоя с промежутком не более 5 ÷ 10 мин.</li> <li>• Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь встряхнуть баллончик.</li> </ul>	
<b>ВНИМАНИЕ:</b> После применения необходимо обязательно очистить сопло! – держа баллончик соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения.	
<b>ВНИМАНИЕ:</b> В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в "Паспорте безопасности" (SDS) для данного продукта.	
<b>Количество слоев: 1 ÷ 2 слоя</b> , в зависимости от его толщины.	
Толщина покрытия: 50 ÷ 100 мкм мокрого слоя (зависит от структуры поверхности)	
<b>Время высыхания при 20°C*:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• пылесухость: после ок. 5 ÷ 8 мин.</li> <li>• неклеякий: после ок. 60 мин.</li> <li>• полная твердость: после ок. 24 ч.</li> </ul>	
*Время высыхания зависит от температуры, влажности воздуха и толщины слоя.	
<b>Содержимым одного баллончика можно покрыть около 1 ÷ 2 м<sup>2</sup>.</b>	
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	
Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.	
<b>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ</b>	
MULTI FULLER CLEAR COAT GLOSS	5 лет от даты производства

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
MULTI FULLER CLEAR COAT GLOSS блестящий	300002311 (400мл)
MULTI FULLER CLEAR COAT MAT матовый	300005995 (400мл)

**ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации».

Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «ТРОТОН»  
Зомброво, Польша