

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

BLACK MAT\BLACK GLOSS\WHITE GLOSS COATS SPRAY

Акриловый лак 1К - чёрный матовый, чёрный блестящий,
 белый блестящий



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Быстросохнущие лаки с хорошими укрывистыми свойствами, предназначены для лакирования поверхностей из металла, дерева, бетона и кирпича. Устойчивы к мелким механическим повреждениям и погодным условиям, в том числе к УФ-излучению. Нанесение распылением обеспечивает равномерное покрытие поверхности, предотвращает образование полос, пятен и других дефектов поверхности. Используемые растворители сокращают время высыхания до минимума. Лаки хорошо подходят для небольших исправлений в местах, где была повреждена оригинальная автомобильная краска, предотвращает дальнейшее повреждение покрытия и сводит к минимуму заметность повреждений.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет: черный, белый
 Степень блеска: матовый, блестящий
 Объем: 400 мл
 Выход : 1,25 – 1,75 м²/400 мл

СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = 650 г/л

ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

Может наноситься непосредственно на металл (кроме нержавеющей стали), дерево, бетон, кирпич.

Акриловые лаки следует наносить на очищенные, матированные и обезжиренные поверхности.

- Следует закрыть поверхности, которые должны остаться неокрашенными.
- Оптимальная температура для применения аэрозолей 15 ÷ 25°C.
- Перед применением необходимо энергично встряхнуть баллончик в течение 2 ÷ 3 мин., затем осуществить пробное напыление.
- Во время нанесения следует держать баллончик на расстоянии ок. 25 см. от покрываемой поверхности.
- Рекомендуется наносить несколько тонких слоев с промежутком не более 5 ÷ 10 минут.
- Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь встряхнуть баллончик.

Количество слоев: несколько тонких.

Время высыхания при 20°C*:

- пылесухость: после ок. 5 ÷ 10 мин.
- неклеякий: после ок. 30 ÷ 60 мин.
- полная твердость: после ок. 24 ч.

*Время высыхания зависит от температуры, влажности воздуха и толщины слоя.

Содержимым одного баллончика можно покрыть около 1,25 ÷ 1,75 м².

ВНИМАНИЕ: После применения необходимо обязательно очистить сопло! – держа баллончик соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения.

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в "Паспорте безопасности" (SDS) для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

addsTROTON BLACK MAT/ BLACK GLOSS/ WHITE GLOSS	5 лет от даты производства
--	----------------------------

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
addsTROTON BLACK MAT чёрный матовый	300002303 (400мл)
AddsTROTON BLACK GLOSS чёрный блестящий	300002305 (400мл)
addsTROTON WHITE GLOSS белый блестящий	300002296 (400мл)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации».

Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несет ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша