ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

BUMPER PAINT SPRAY

Чёрный матовый лак для бамперов в аэрозоле

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный акрилово-целлюлозный лак чёрного цвета, предназначенный для окраски пластмассовых элементов автомобиля, таких как бамперы, молдинги, зеркала. Характеризуется коротким временем высыхания и отличной адгезией. Продукт можно наносить непосредственно на поверхности из пластмасс, без необходимости использования грунтовки.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет: чёрный
Степень блеска: мат
Объём: 400 мл
Плотность: ± 0,750 кг/л
Рекомендуемая толщина мокрого слоя: 100 µm
Рекомендуемая толщина сухого слоя: 15 ÷ 25 µm

СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = 652 г/л

ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

Лак предназначен для нанесения на основания, выполненные из различного типа пластмасс.

ВНИМАНИЕ: Лак не обладает адгезией к полиэтилену (PE).

Поверхность, предназначенная для покраски, должна быть предварительно тщательно обезжиренна детергентом и обработана скотч-брайтом. Затем следует поверхность вновь обезжирить детергентом, ополоснуть водой и просушить воздухом. Перед началом покрасочных работ рекомендуется прогреть элемент до температуре 50°C, что облегчит устранение силиконовых соединений с его поверхности. **Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия!**

Оптимальная температура для применения аэрозолей 15÷25°C.

- Перед применением необходимо встряхнуть баллончик в течение 2 минут, затем осуществить пробное напыление.
- Во время нанесения следует держать баллончик на расстоянии 25÷30 см. от окрашиваемой поверхности.
- Рекомендуется наносить продукт несколькими тонкими слоями через промежутки времени не более 5÷10 мин. Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь встряхнуть баллончик.
- После использования необходимо обязательно очистить сопло! – держа баллончик соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд.
- Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения.

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в «Паспорте безопасности»(SDS) для данного продукта.

Количество слоев: 2 ÷ 3
Рекомендуемая толщина мокрого слоя: 100 µm
Рекомендуемая толщина сухого слоя: 15 ÷ 25 µm

Время высыхания при 20°C*:

- пылесухость: после ок. 15 мин.
- неклейкий: после ок. 30 мин.
- полная твердость: после ок. 1 часа.

*Время высыхания зависит от температуры, влажности воздуха и толщины слоя.
Содержимым одного баллончика можно покрыть около 1,5 ÷ 2 м2.

ХРАНЕНИЕ

Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

addsTROTON BUMPER PAINT	3 года от даты производства

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
addsTROTON BUMPER PAINT лак для бамперов	300002298 (400мл)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информациями содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации».
Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.
Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую небходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша