

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

### CLEAR COAT GLOSS \ MAT SPRAY

Бесцветный акриловый лак 1К (блестящий / матовый)

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный бесцветный аэрозольный лак с хорошими укрывистыми свойствами на основе высококачественной акриловой смолы. Позволяет получить быстросохнущее, очень прочное покрытие, устойчивое к мелким механическим повреждениям и погодным условиям, в том числе к УФ-излучению.



#### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет: бесцветный  
 Степень блеска: блестящий / матовый  
 Объем: 400 мл  
 Выход : 1 ÷ 2 м<sup>2</sup> / 400 мл  
 VOC: ок. 665,6 г/л  
 Разбавитель: ацетон

#### СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = ок. 665,6 г/л

#### ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

Может наноситься непосредственно на металл (кроме нержавеющей стали), дерево, бетон, кирпич. Для достижения полного эффекта нанесите 1 ÷ 2 слоя, в зависимости от их толщины, которая должна составлять 50 ÷ 100 мкм мокрого слоя. Бесцветный лак, как матовый, так и блестящий, полностью высыхает в течение 24 часов. Время высыхания зависит от температуры, влажности и толщины слоя.

**ВАЖНО:** Акриловые лаки следует наносить на очищенные, матированные и обезжиренные покрытия.

Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия!

- Следует закрыть поверхности, которые должны остаться неокрашенными.
- Оптимальная температура для применения аэрозолей 15 ÷ 25°C.
- Перед применением необходимо энергично встряхнуть баллончик в течение 2 ÷ 3 минут, затем осуществить пробное напыление.
- Во время нанесения следует держать баллончик на расстоянии ок. 25 см. от покрываемой поверхности.
- Рекомендуется наносить 1 ÷ 2 слоя с промежутком не более 5 ÷ 10 мин.
- Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь встряхнуть баллончик.

**ВНИМАНИЕ:** После применения необходимо обязательно очистить сопло! – держа баллончик соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения.

**ВНИМАНИЕ:** В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в "Паспорте безопасности" (SDS) для данного продукта.

**Количество слоев:** 1 ÷ 2 слоя, в зависимости от его толщины.

Толщина покрытия: 50 ÷ 100 мкм мокрого слоя (зависит от структуры поверхности)

**Время высыхания при 20°C\*:**

- пылесухость: после ок. 5 ÷ 8 мин.
- неклеякий: после ок. 60 мин.
- полная твердость: после ок. 24 ч.

\*Время высыхания зависит от температуры, влажности воздуха и толщины слоя.

**Содержимым одного баллончика можно покрыть около 1 ÷ 2 м<sup>2</sup>.**

#### ХРАНЕНИЕ

Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

<b>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ</b>	
addsTROTON CLEAR COAT GLOSS/ CLEAR COAT MAT	5 лет от даты производства

<b>ПРОДУКТ</b>	<b>НОМЕР АРТИКУЛА</b>
addsTROTON CLEAR COAT GLOSS блестящий	300002310 (400мл)
addsTROTON CLEAR COAT MAT матовый	300005549 (400мл)

<b>ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ</b>
<p>Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации».</p> <p>Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несет ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.</p> <p>Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.</p> <p style="text-align: right;">ООО «ТРОТОН» Зомброво, Польша</p>