

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

| | | | | |
|--|----------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <h3>COPPER LUBRICANT SPRAY</h3> <p>Медная смазка в аэрозоле</p> | |  | | |
| <h4>ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА</h4> <p>Высококачественная смазка с большим содержанием меди, для смазки резьбовых соединений, элементов тормозной и выхлопной систем, клемм аккумулятора и т.д. Предотвращает истирание, скрип и треск. Обеспечивает отличную адгезию и термическую устойчивость. Термостойкость до 1100°C. Характеризуется высокой отпорностью к атмосферным воздействиям и химическим воздействиям. Обладает отличными антикоррозионными и гидрофобными свойствами.</p> | | | | |
| <h4>ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</h4> <p>Цвет: медный Степень блеска: матовая Объем: 400 мл</p> | | | | |
| <h4>ПРИМЕНЕНИЕ</h4> <ul style="list-style-type: none"> • Оптимальная температура для применения аэрозолей 15 ÷ 25°C. • Перед применением необходимо энергично встряхнуть баллончик в течение 2 ÷ 3 минут. • Нанести на поверхность тонкий слой. • Оптимальная смазка достигается после испарения растворителей (ок. 1 мин.). <p>ВНИМАНИЕ: После применения необходимо обязательно очистить сопло! – держа баллончик соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения.</p> <p>ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в "Паспорте безопасности" (SDS) для данного продукта.</p> | | | | |
| <h4>ХРАНЕНИЕ</h4> <p>Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.</p> | | | | |
| <h4>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ</h4> <table border="1"> <tr> <td>addsTROTON COPPER LUBRICANT</td> <td>5 лет от даты производства</td> </tr> </table> | | | addsTROTON COPPER LUBRICANT | 5 лет от даты производства |
| addsTROTON COPPER LUBRICANT | 5 лет от даты производства | | | |

| ПРОДУКТ | НОМЕР АРТИКУЛА |
|---|-------------------|
| addsTROTON COPPER LUBRICANT смазка медная | 300003131 (400мл) |

| ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ |
|---|
| <p>Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации».</p> <p>Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН. Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.</p> <p style="text-align: right;">ООО «TROTON» Зомброво, Польша</p> |