

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

<h3>CABIN PROTECT</h3> <p>Жидкость для покрасочных камер</p>															
<h4>ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА</h4> <p>Бесцветная жидкость для применения в покрасочных камерах. При нанесении образует липкий слой, к которому прилипает пыль. Не содержит органических растворителей, легко наносится на стенки кабины, а после применения легко смывается водой.</p>															
<h4>ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</h4> <table border="0"> <tr> <td>Цвет:</td> <td>бесцветный</td> </tr> <tr> <td>Объем:</td> <td>5 л</td> </tr> <tr> <td>Удельный вес:</td> <td>1,10 г/см³</td> </tr> <tr> <td>Расход:</td> <td>1 л / 15м²</td> </tr> <tr> <td>pH:</td> <td>6,4 - 7</td> </tr> <tr> <td>Активные вещества:</td> <td>33% объема</td> </tr> <tr> <td>Термостойкость (после нанесения):</td> <td>+80°C</td> </tr> </table>			Цвет:	бесцветный	Объем:	5 л	Удельный вес:	1,10 г/см ³	Расход:	1 л / 15м ²	pH:	6,4 - 7	Активные вещества:	33% объема	Термостойкость (после нанесения):
Цвет:	бесцветный														
Объем:	5 л														
Удельный вес:	1,10 г/см ³														
Расход:	1 л / 15м ²														
pH:	6,4 - 7														
Активные вещества:	33% объема														
Термостойкость (после нанесения):	+80°C														
<h4>ХРАНЕНИЕ</h4> <p>Рекомендуемая температура хранения: 18 ÷ 20°C. Внимание: продукт чувствительный к морозу.</p>															
<h4>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ</h4> <table border="0"> <tr> <td>addsTROTON CABIN PROTECT</td> <td>1 год от даты производства</td> </tr> </table>			addsTROTON CABIN PROTECT	1 год от даты производства											
addsTROTON CABIN PROTECT	1 год от даты производства														

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
addsTROTON CABIN PROTECT жидкость для покрасочных камер	300002752 (5л)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
<p>Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации».</p> <p>Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несет ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.</p> <p>Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.</p> <p style="text-align: right;">ООО «TROTON» Зомброво, Польша</p>