


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

<p>REMOVER SPRAY</p> <p>Очиститель покрасочных инструментов и оборудования в аэрозоле</p>	
<p>ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА</p>	
<p>Препарат для мойки покрасочных пистолетов, покрасочных камер, инструментов, машин и другого дополнительного покрасочного оборудования. Способствует лёгкому удалению загрязнений даже в труднодоступных местах. Продукт на основе этиленхлорида.</p>	
<p>ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</p>	
<p>Цвет: бесцветный Запах: специфический Объем: 400 мл Выход: около 0,8 м2 Плотность: около 0,903 г/см3</p>	
<p>СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ</p>	
<p>VOС = 821,7 г/л</p>	
<p>ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ</p>	
<p>Покрасочные пистолеты, покрасочные камеры, инструменты, машины и другое дополнительное покрасочное оборудование. ВНИМАНИЕ: Не наносить на горячие поверхности или вблизи открытого огня!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оптимальная температура для применения аэрозолей 15 ÷ 25°C. • Перед применением необходимо энергично встряхнуть баллончик в течение 2 ÷ 3 минут. • Наносить равномерным слоем держа баллончик на расстоянии ок. 25 ÷ 30 сантиметров от покрываемой поверхности. • Оставить очиститель на поверхности на 5 ÷ 15 мин. • Промыть поверхность растворителем или сильной струей воды. <p>ВНИМАНИЕ: После применения необходимо обязательно очистить сопло! – держа баллончик соплом вниз и нажимая на спуск в течение 5 секунд. Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения. ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в "Паспорте безопасности" (SDS) для данного продукта.</p> <p>Меры предосторожности и индивидуальной защиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Применять на открытом воздухе или в помещениях с хорошей вентиляцией. • Перед нанесением обязательно защитить окружающие элементы от попадания препарата. • Не наносить средство на горячие поверхности и вблизи открытого огня в связи с низкими температурами кипения компонентов продукта. • Применять при температуре окружающей среды 15 ÷ 25°C. • Избегать контактов продукта с аминами, алюминиевой пылью, магнием, натрием, калием. <p>Вследствие реакции с этими веществами образуются опасные продукты.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не наносить на пластмассы! <p>ВНИМАНИЕ: Очень агрессивное средство! Следует применять средства индивидуальной защиты дыхательных путей, глаз и рук. ВНИМАНИЕ: Пары вещества тяжелее воздуха и концентрируются на уровне пола.</p>	
<p>ХРАНЕНИЕ</p>	
<p>Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.</p>	
<p>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ</p>	
<p>addsTROTON REMOVER</p>	<p>5 лет от даты производства</p>

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
addsTROTON REMOVER очиститель инструментов	300002363 (400мл)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации».

Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша