

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

<p>RUST CONTROL 4 in 1 spray Активная антикоррозионная защита 4 в 1 (грунт, цветная краска)</p>	
<p>ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Активная защита от коррозии благодаря эффективной системе 4 в 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • грунт - антикоррозионная защита • краска • лак <p>Быстросохнущая и хорошо кроющая краска с отличной адгезией к поверхностям из железа, стали, оцинковки, меди, латуни, алюминия, дерева, камня, стекла и стекловолокна. Краску можно наносить непосредственно на ржавчину и старые ЛКП. Благодаря эластичности, продукт защищает поверхность от внешних факторов (удары, царапины), а также обеспечивает защиту от атмосферных воздействий, воды и УФ.</p> <p>ВНИМАНИЕ: Не следует наносить на краски на базе синтетических смол (алкидных)!</p>	
<p>ЦВЕТ</p>	
<p>RAL 9005 чёрный RAL 7035 светло-серый RAL 9006 серебряный RAL 9010 белый</p>	
<p>СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ</p>	
<p>VOC = 627 г/л</p>	
<p>ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ</p>	
<p>Препарат отличается отличной адгезией к поверхностям из железа, стали, оцинковки, меди, латуни, алюминия, дерева, камня, стекла и стекловолокна. Можно наносить непосредственно на ржавчину и старые ЛКП.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Удалите частицы ржавчины металлической щёткой. • Незаржавевшей поверхности рекомендуется слегка придать шероховатость наждачной бумагой. • Основание должно быть сухим, чистым и обезжиренным. • Пластмассовые поверхности, предварительно, следует покрыть грунтом для пластмасс. • Перед применением встряхните баллончик в течение примерно 3 мин. и проведите тест. • Следует закрыть поверхности, которые должны остаться неокрашенными. • Наносить с расстояния около 25 см. <p>ВНИМАНИЕ: После применения необходимо обязательно очистить сопло! – держа баллончик соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения.</p> <p>ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в "Паспорте безопасности" (SDS) для данного продукта.</p> <p>Время высыхания при 20°C*:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пылесухость: ок. 10 мин. • неклеякая: ок. 20 мин. • полная твёрдость: после ок. 30 мин. • готовность к покрытию: после 24 часов <p>*Время высыхания зависит от температуры, влажности воздуха и толщины слоя.</p> <p>Выход : 2 – 3м 2 / 400 мл</p>	
<p>ХРАНЕНИЕ</p>	
<p>Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.</p>	
<p>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ</p>	
<p>addsTROTON RUST CONTROL 4 in 1</p>	<p>5 лет от даты производства</p>

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
addsTROTON RUST CONTROL 4 in 1 RAL 9005 чёрный	300002742 (400мл)
addsTROTON RUST CONTROL 4 in 1 RAL 7035 светло-серый	300002741 (400мл)
addsTROTON RUST CONTROL 4 in 1 RAL 9006 серебряный	300002743 (400мл)
addsTROTON RUST CONTROL 4 in 1 RAL 9010 белый	300002744 (400мл)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации».

Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша