

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

<p><b>PRE-FILL female spray</b>          Полупродукт "мама"</p>	
<p><b>ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА</b></p> <p>Аэрозольный баллончик с клапаном «мама», наполненный специальным растворителем и газом. Предназначен для наполнения 1К красками на основе органических разбавителей (исключая водные краски). Применение новой технологии напыления и специального клапана обеспечивает быстрое нанесение и постоянное давление при покраске.</p>	
<p><b>ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</b></p>	
<p><b>Клапан – «мама»</b>          Цвет - в зависимости от наполнителя          Запах – разбавитель          Объем - 400 мл          Выход - в зависимости от цвета и вязкости наполнителя          Время высыхания - в зависимости от пигмента, толщины слоя, температуры и влажности окружающей среды.</p>	
<p><b>СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ</b></p>	
<p>VOC = 722 г/л</p>	
<p><b>ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Поверхность, предназначенная для покрытия, должна быть чистой, сухой и обезжиренной.</b></li> <li>• Большие поверхности должны быть покрыты соответствующим грунтом, согласно рекомендациям производителя краски.</li> <li>• При помощи соответствующего сопла наполнить баллончик краской (примерно 100 мл).</li> <li>• Промыть клапан 100 мл растворителя таким же путем, как при наполнении баллончика краской (используйте растворитель в соответствии с рекомендациями к смесительному устройству).</li> <li>• Перед применением необходимо встряхнуть баллончик в течение 2 ÷ 3 минут, затем осуществить пробное напыление.</li> <li>• Во время нанесения следует держать баллончик на расстоянии 25 ÷ 30 см. от окрашиваемой поверхности.</li> </ul> <p><b>ВНИМАНИЕ:</b> После использования обязательно следует очистить сопло! – держа баллончик соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. – Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ:</b> В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности»(SDS) для данного продукта.</p> <p><b>Время высыхания зависит от пигмента, толщины слоя, температуры и влажности окружающей среды.</b></p>	
<p><b>ХРАНЕНИЕ</b></p>	
<p>Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.</p>	
<p><b>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ</b></p>	
<p>addsTROTON PRE-FILL</p>	<p>5 лет от даты производства</p>
<p><b>ПРОДУКТ</b></p>	<p><b>НОМЕР АРТИКУЛА</b></p>
<p>addsTROTON PRE-FILL полупродукт</p>	<p>300000502 (400мл)</p>
<p>addsTROTON PRE-FILL полупродукт NEW</p>	<p>300006432 (400мл)</p>

#### ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации».

Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несет ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»  
Зомброво, Польша