


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

<h3>U-PRIMER GLASS PRIMER</h3> <p>Грунт адгезионный для вклейки стёкол</p>		
<h4>ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА</h4> <p>Средство увеличивающее адгезию полиуретанового клея к стеклу. Обеспечивает защиту от УФ излучения, которое способствует разрушению клея. Составляет идеальный базовый слой на автомобильных стеклах при заводском монтаже и при последующем ремонте.</p>		
<h4>ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</h4>		
Цвет:	бесцветный	
Объём:	30 мл	
Плотность:	0,95 г/см ³	
Консистенция:	жидкость	
Температура нанесения:	10°C - 35°C	
Мин. время высыхания*:	5 мин.	
Макс. время высыхания*:	24 ч	
*при 23°C и относительной влажности воздуха 50%.		
<h4>СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ</h4>		
VOC = 588 [г/л]. Данный продукт соответствует требованиям Директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС), которая для данной категории продуктов (кат. В/5) устанавливает предельное значение доли летучих компонентов в 840 [г/л] продукта, готового к применению.		
<h4>ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ</h4>		
<ul style="list-style-type: none"> • Поверхность, предназначенная для покрытия, должна быть чистой, сухой и обезжиренной. • Перед применением необходимо встряхнуть ёмкостью в течение 1 минуты. • При помощи специального валика нанести грунт на поверхность и оставить на 15 минут. • Излишки грунта удалить при помощи нитро или акрилового разбавителя. • После применения ёмкость с грунтом следует немедленно закрыть (очень быстро испаряется). <p>ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности»(SDS) для данного продукта.</p>		
<h4>ХРАНЕНИЕ</h4>		
<p>Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.</p>		
<h4>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ</h4>		
addsTROTON U-PRIMER адгезионный грунт для вклейки стёкол	1 год от даты производства	
<h4>ПРОДУКТ</h4>		<h4>НОМЕР АРТИКУЛА</h4>
addsTROTON U-PRIMER адгезионный грунт для вклейки стёкол		300010002 (30 мл)

<h4>ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ</h4> <p>Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.</p> <p>Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солодная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.</p> <p style="text-align: right;">ООО «TROTON» Зомброво, Польша</p>	
--	--